



Strumenti di misura



Strumenti di misura
Measuring instruments

Index

Filettrici elettriche e filiere per tubi	616	<i>Electric threading machines and ratchet threaders</i>
Ricambi per filiere	618	<i>Spare parts for ratchet threaders</i>
Alesametri	620	<i>Dial bore gauges</i>
Blocchetti di riscontro	621	<i>Set of gauges blocks</i>
Calibri	622	<i>Threading tool</i>
Micrometri	648	<i>Micrometers</i>
Comparatori	656	<i>Dial indicators</i>
Supporti per comparatori	660	<i>Indicator stands</i>
Compassi	663	<i>Dividers</i>
Goniometri	666	<i>Goniometers</i>
Regoli ed indicatori di filettatura	669	<i>Thread rules and thread indicators</i>
Lenti da ingrandimento	670	<i>Hand-held magnifiers</i>
Livelle	672	<i>Levels</i>
Aste di riscontro	680	<i>Control staffs</i>
Contafilotti	681	<i>Screw pitch gauges</i>
Piastre con fori calibrati per punte	682	<i>Millimeter twist drill gauges</i>
Raggimetri	683	<i>Precious radius gauges</i>
Spessimetri	684	<i>Thickness gauges</i>
Prismi di controllo	686	<i>Precision v blocks</i>
Piani di riscontro	687	<i>Surface plates</i>
Blocchi paralleli	688	<i>Quadruple v blocks</i>
Punte per tracciare	689	<i>Hand scribes</i>
Flessometri	690	<i>Measuring tapes</i>
Aste graduate telescopiche	692	<i>Telescopic tapes</i>
Metri e doppiometri	693	<i>Folding rules</i>
Righe	694	<i>Steel rules</i>
Rotelle metriche	700	<i>Measuring</i>
Misuratori stradali	704	<i>Road distance measuring device</i>
Nastri graduati	705	<i>Tapes with graduation</i>
Squadre di precisione	706	<i>Precision squares</i>
Tracciatori a filo	714	<i>Cord marker</i>
Truschini	715	<i>Surface gauges</i>



Filettrici elettriche e filiere per tubi Electric threading machines and ratchet threaders

FILETTATRICI ELETTRICHE ELECTRIC THREADING MACHINES



Per filettature DESTRE da 1/4" a 2" BSPT. Tipo portatile, leggera e maneggevole. Motore da 1350 Watt, monofase Volt 230 Hz 50.

Dotazione:
Bussole destre con pettini da 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2".
1 Riduzione per bussole da 1/2" a 1.1/4" - 1 supporto e olio.
Completa in cassetta.
A richiesta fornibile la stessa filettrici con motore monofase Volt 110 Hz 60.

For BSPT RIGHT threads from 1/4" to 2".
Portable, light and handy. 1350 Watt engine, 230 V monophas-50 Hz.

Equipped with:
Right bushes complete with thread chasers 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2".
1 Reduction for bushes from 1/2" to 1.1/4" - 1 support and oil.
Complete in box.
The same ratchet threader is available on request with 110 V monophas engine-60Hz.

CODICE CODE	BUSSOLE DESTRE CON PETTINI RIGHT BUSHES WITH THREAD CHASERS
10.02.46.00.00000000	6

FILIERE PER TUBI RATCHET THREADERS



Tipo a CRICCO
Con bussole attacco ottagonale, intercambiabili con altre produzioni europee. Corpo in acciaio e coperchio di tenuta pettini preciso e sovradimensionato per un'ottimale guida in fase di filettatura. Pettini in acciaio ad alta resistenza (HRC 55-58), riaffilabili. Cricchetto reversibile in acciaio, impugnatura del manico con rivestimento di morbido materiale spugnoso, per una presa più comoda ed efficace. Filettatura Gas conica BSPT. Uso destro. In robusta valigetta plastica.

RATCHET-type
With octagonal connection bushes, interchangeable with other European products. Steel body and oversized thread chaser holder for perfect threading. Thread chasers in high resistance steel (HRC 55-58), resharppable. Steel reversable ratchet, soft-coated handles for a more comfortable and efficient grip. Threading conical gas BSPT. Right-hand use. In rugged plastic case.

CODICE CODE	GRANDEZZA SIZE	PER TUBI Φ FOR PIPES Φ	BUSSOLE BUSHES
10.02.46.00.00000001	1	3/8" - 1/2 - 3/4 - 1	4
10.02.46.00.00000002	2	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4	5
10.02.46.00.00000003	2A	1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4	6
10.02.46.00.00000004	3	1 1/2 - 2	2
10.02.46.00.00000005	4	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2	7
10.02.46.00.00000006	5	1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2	8



Filettrici elettriche e filiere per tubi *Electric threading machines and ratchet threaders*

FILIERE PER TUBI CON CORREDO *RATCHET THREADERS WITH EQUIPMENT*



Tipo a CRICCO
Con bussole attacco ottagonale, intercambiabili con altre produzioni europee.
Corpo in acciaio e coperchio di tenuta pettini preciso e sovradimensionato per un'ottimale guida in fase di filettatura. Pettini in acciaio ad alta resistenza (HRC 55-58), riaffilabili. Cricchetto reversibile in acciaio, impugnatura del manico con rivestimento di morbido materiale spugnoso, per una presa più comoda ed efficace. Filettatura Gas conica BSPT. Uso destro. Completa di 1 tagliatubi da 2", 1 pinza regolabile da mm 250 e 1 giratubi da 1". In robusta valigetta plastica

*RATCHET-type
With octagonal connection bushes, interchangeable with other European productions. Steel body and oversized thread chaser holder for perfect threading. Thread chasers in highresistance steel (HRC 55-58), resharable. Steel reversible ratchet, soft-coated handles for a more comfortable and efficient grip. Threading conical gas BSPT. Right-hand use. Complete with 1 pipe cutter 2", 1 adjustable pliers 250mm and 1 pipe wrench 1". In rugged plastic case.*

CODICE CODE	PER TUBI ϕ FOR PIPES ϕ (inches)	BUSSOLE SOCKETS
10.02.46.00.00000007	1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2	6



Ricambi per filiere
Spare parts for ratchet threaders

RICAMBI PER FILIERE
SPARE PARTS FOR RATCHET THREADERS

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PER TUBI ϕ FOR PIPES ϕ (inches)
10.02.61.00.0000000	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	1/4
10.02.61.00.0000001	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	3/8
10.02.61.00.0000002	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	1/2
10.02.61.00.0000003	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	3/4
10.02.61.00.0000004	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	1
10.02.61.00.0000005	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	1 1/4
10.02.61.00.0000006	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	1 1/2
10.02.61.00.0000007	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	2
10.02.61.00.0000008	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	1/4
10.02.61.00.0000009	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	3/8
10.02.61.00.0000010	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	1/2
10.02.61.00.0000011	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	3/4
10.02.61.00.0000012	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	1
10.02.61.00.0000013	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	1 1/4
10.02.61.00.0000014	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	1 1/2
10.02.61.00.0000015	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	2



Ricambi per filiere
Spare parts for ratchet threaders

RICAMBI PER FILIERE
SPARE PARTS FOR RATCHET THREADERS

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PER TUBI ϕ FOR PIPES ϕ (inches)
10.02.61.00.00000016	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	1/4
10.02.61.00.00000017	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	3/8
10.02.61.00.00000018	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	1/2
10.02.61.00.00000019	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	3/4
10.02.61.00.00000020	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	1
10.02.61.00.00000021	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	1 ¼
10.02.61.00.00000022	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	1 ½
10.02.61.00.00000023	Serie 4 pettini destri Set of 4 right thread chasers	2
10.02.61.00.00000024	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	1/4
10.02.61.00.00000025	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	3/8
10.02.61.00.00000026	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	1/2
10.02.61.00.00000027	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	3/4
10.02.61.00.00000028	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	1
10.02.61.00.00000029	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	1 ¼
10.02.61.00.00000030	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	1 ½
10.02.61.00.00000031	Bussole destre con pettini Right bushes with thread chasers	2

RICAMBI PER FILIERE
SPARE PARTS FOR RATCHET THREADERS

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
10.02.61.00.00000032	Cricchetti sciolti per bussole da 1/4" a 1.1/4". Loose ratchets for bushes from 1/4" to 1.1/4".
10.02.61.00.00000033	Cricchetti sciolti per bussole da 1.1/2" a 2". Loose ratchets for bushes from 1.1/2" to 2".
10.02.61.00.00000034	Riduzione per montare le bussole Art. 045 GC 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" Attacco esterno mm 71, attacco interno mm 52. Reduction for installing bushes Art. 045 GC 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" External connection 71mm, internal connection 52mm.



Alesametri *Dial bore gauges*

ALESAMETRI *DIAL BORE GAUGES*



Aste intercambiabili in acciaio cromato, rettificata. Parti di contatto temprate. In astuccio. Per comparatori con lettura 1/10 e 1/100 di mm. Tipo con sfere di contatto in metallo duro. Lettura 1/100 di mm.
Con comparatore

*Interchangeable rods in chromed steel, ground. Hardened contact points. Holding case. For dial indicators with reading graduations 1/10 and 1/100 of mm. Rounded contact points in hard metal Reading graduations 1/100 of mm
Dial indicator included*

CODICE CODE	Φ INT. Φ INTERNAL (mm)	PER PROFONDITÀ FINO FOR DEPTHS UP TO (mm)	Φ INT. Φ INTERNAL (mm)
10.04.56.00.0000004	6-10	40	40
10.04.56.00.0000005	10-18	100	40
10.04.56.00.0000006	18-35	125	58
10.04.56.00.0000007	35-50	150	58
10.04.56.00.0000008	50-100	150	58
10.04.56.00.0000009	50-160	220	58
10.04.56.00.0000010	160-250	400	58
10.04.56.00.0000011	250-450	410	58



Blocchetti di riscontro in assortimento
Set of gauges blocks

BLOCCHETTI DI RISCONTRO IN ASSORTIMENTO
SET OF GAUGES BLOCKS



In acciaio speciale ad alta resistenza, con precisione secondo DIN EN ISO 3650, adatti per uso in sala di controllo e officina. Finitura lappata. Con numero di identificazione individuale e certificato di ispezione. Certificazione SIT o DKD fornibile a richiesta. In cassetta legno.

Composizione di 32 pezzi nelle seguenti misure:

1 pz./1,005 mm

9 pz./da 1,01 a 1,09 mm

9 pz./da 1,10 a 1,90 mm

9 pz./da 1 a 9 mm

1 pz. cadauno da 10 - 20 - 30 - 50.

Fornibili a richiesta blocchetti di riscontro sciolti.

In high resistance special steel, accuracy according to DIN EN ISO 3650, for control stations and workshop. Lapped finish. Individual identification number and certificate of inspection. SIT or DKD certification available on request.

Supplied in wooden case. The set consists of 32pcs. having following dimensions:

No.1 x 1.005 mm

No.9 x 1.01 to 1.09mm

No.9 x 1.10 to 1.90mm

No.9 x 1 to 9mm

No.1 for each 10 - 20 - 30 - 50.

Available on request slip gauge loose

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
10.04.57.26.00000000	Precisione <i>grado 0</i> Accuracy <i>grado 0</i>
10.04.57.26.00000001	Precisione <i>grado 1</i> Accuracy <i>Grado 1</i>
10.04.57.26.00000002	Precisione <i>grado 2</i> Accuracy <i>Grado 2</i>



Calibri Threading tool

CALIBRI PER FILETTI THREADING TOOL GAUGES



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
10.04.58.00.00000000	Per filetti passo Whitworth a 55° <i>For Whitworth threads at 55°</i>
10.04.58.00.00000001	Per filetti passo metrico a 60° <i>For metric pitch threads at 60°</i>

CALIBRI PER FILETTI THREADING TOOL GAUGES



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
10.04.58.00.00000002	Per misurare, controllare l'angolo di taglio delle punte elicoidali, angoli da 90° e 118° e per misurare filetti passo Whitworth e metrico. <i>Used to measure and check twist drill angles of 90° and 118° and to measure Whitworth and metric pitch threads.</i>

CALIBRI PER FILETTI E UTENSILI THREADING TOOL GAUGES



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
10.04.58.00.00000003	Tipo per filetti trapezoidali da mm 2 a mm 12 e 30° <i>Type for trapezoidal threading from 2-to12mm and 30°.</i>
10.04.58.00.00000004	Tipo per filetti Whitworth, Metrici, trapezoidali da mm 2 a mm 12 e con intagli da 40° a 80° per utensili da taglio. <i>Type for Whitworth, metric, trapezoidal threads 2-12mm and with notches from 40° to 80° for cutting tools.</i>
10.04.58.00.00000005	Tipo per filetti con angolo 45°-53,8°-55°-60°-70° e per filetti quadri da 2 a 8 spire per pollice <i>Type for threads angled at 45°-53.8°-55°-60°-70° and for square threads 2-8 coil/inch.</i>
10.04.58.00.00000006	Tipo per filetti Whitworth, Metrici, trapezoidali da mm 2 a mm 12 e per filetti quadri da 2 a 8 spire per pollice. <i>Type for Whitworth, metric, trapezoidal threads 2-12mm and for square threads 2-8 coil/inch.</i>
10.04.58.00.00000007	Tipo per filetti Whitworth, metrici, trapezoidali da mm 2 a mm 12 e con intagli da 40° a 80° per utensili da taglio. Con un'asta registrabile per stabilire e controllare angoli da 0° a 30°. Spessore mm 2. <i>Type for Whitworth, metric, trapezoidal threads 2-12mm and with notches from 40°-to 80° for cutting tools. Adjustable rod to fix and check 0° - 30° angles. Thickness 2mm.</i>



Calibri Threading tool

CALIBRI A QUADRANTE DIAL CALIPERS



Tipo tascabile. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato con vite di fermo. Con sistema a quadrante che offre una lettura semplice e rapida. Con rotellina di azionamento.

Pocket model. Precision according to DIN 862. In stainless steel, hardened, with lock screw. With dial for easy and rapid readout. With action roller.

CODICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	APERTURA UTILE USEFUL OPENING	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH
			(mm)	(mm)
10.04.58.23.00000000	Lettura 1/20 di mm (0,05)	Reading Accuracy 1/20mm (0,05)	150	40
10.04.58.23.00000001	Lettura 1/50 di mm (0,02)	Reading Accuracy 1/50mm (0,02)	100	30
10.04.58.23.00000002	Lettura 1/50 di mm (0,02)	Reading Accuracy 1/50mm (0,02)	150	40
10.04.58.23.00000003	Lettura 1/50 di mm (0,02)	Reading Accuracy 1/50mm (0,02)	200	50
10.04.58.23.00000004	Lettura 1/50 di mm (0,02)	Reading Accuracy 1/50mm (0,02)	300	60

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI ELECTRONIC DIGIT CALIPERS



Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato. Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio, a lunga durata. Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione $\pm 0,03$ mm. In cofanetto.

Precision according to DIN 862. In hardened stainless steel. Direct reading on display. Digits 6.5mm high for easy reading. Zero setting button for relative and incremental measurements, on/off switch. Inch/metric toggle switch conversion. Lock screw. Environmental-friendly, long life lithium battery. Reading 0.01 mm/0.0005 inch. Precision $\pm 0,03$ mm. In case.

CODICE CODE	APERTURA UTILE USEFUL OPENING	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH
	(mm)	(mm)
10.04.58.23.00000005	150	40
10.04.58.23.00000006	200	50
10.04.58.23.00000007	300	60



Calibri Threading tool

CALIBRI DI PRECISIONE DIAL CALIPERS



In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi.
Con vite micrometrica, interamente temprati.
Precisione DIN 862 Superfici finemente rettificata.
In astuccio.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm,
1/128 Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm. Con punte.

In stainless steel, chrome plated graduated rod and vernier scale, matt. Micromatic screw, completely hardened. Precisione DIN 862. Finely ground surface. In case Graduation and vernier scale reading in 1/20 Graduation and vernier scale reading in 1/20 mm. Tipped mm, 1/128 inch.

CODICE CODE	APERTURA UTILE USEFUL OPENING	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH
	(mm)	(mm)
10.04.58.23.00000008	200	50
10.04.58.23.00000009	300	50

CALIBRI DI PRECISIONE PRECISION POCKET CALIPERS



In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi.
Con vite micrometrica, interamente temprati.
Precisione DIN 862 Superfici finemente rettificata.
In astuccio.
Tipo professionale a becchi lunghi. Senza punte.

In stainless steel, chrome plated graduated rod and vernier scale, matt. Micromatic screw, completely hardened. Precisione DIN 862. Finely ground surface. In case Professional model, long jaws. Round tips.

CODICE CODE	APERTURA UTILE USEFUL OPENING	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH
	(mm)	(mm)
10.04.58.23.00000010	200	60
10.04.58.23.00000011	300	90
10.04.58.23.00000012	500	150
10.04.58.23.00000013	200	60
10.04.58.23.00000014	300	90
10.04.58.23.00000015	500	150
10.04.58.23.00000016	200	60
10.04.58.23.00000017	300	100
10.04.58.23.00000018	200	60
10.04.58.23.00000019	300	100



Calibri Threading tool

CALIBRI DI PRECISIONE DIAL CALIPERS



In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi.
Con vite micrometrica, interamente temprati.
Precisione DIN 862
Superfici finemente rettificata. In astuccio. Tipo industriale extra-robusto a becchi lunghi con punte.

In stainless steel, chrome plated graduated rod and vernier scale, matt. Micromatic screw, completely hardened. Precisione DIN 862. Finely ground surface. In case Industrial, extra-heavy model, long jaws. Tipped.

CODICE CODE	APERTURA UTILE USEFUL OPENING	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH
	(mm)	(mm)
10.04.58.23.00000020	200	60
10.04.58.23.00000021	300	90
10.04.58.23.00000022	400	125
10.04.58.23.00000023	500	150
10.04.58.23.00000024	800	150
10.04.58.23.00000025	1000	150
10.04.58.23.00000026	200	60
10.04.58.23.00000027	300	90
10.04.58.23.00000028	400	125
10.04.58.23.00000029	500	150
10.04.58.23.00000030	800	150
10.04.58.23.00000031	1000	150

CALIBRI DI PRECISIONE PRECISION POCKET CALIPERS



In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi.
Con vite micrometrica, interamente temprati.
Precisione DIN 862
Superfici finemente rettificata. In astuccio. Tipo con vite di fermo.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm.
Esecuzione cromata opaca.

In stainless steel, chrome plated graduated rod and vernier scale, matt. Micromatic screw, completely hardened. Precisione DIN 862. Finely ground surface. In case Model with lock screw. Graduation and vernier scale reading in 1/20 mm increments. Chrome plated finish.

CODICE CODE	APERTURA UTILE USEFUL OPENING	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH
	(mm)	(mm)
10.04.58.23.00000032	70	20
10.04.58.23.00000033	100	30



Calibri Threading tool

CALIBRI DI PRECISIONE PRECISION POCKET CALIPERS



In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi.
Con vite micrometrica, interamente temprati.
Precisione DIN 862
Superfici finemente rettificata. In astuccio.
MONOBLOCCO, esecuzione accurata. Con tabella per filettatura MA. Tipo con vite di fermo.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll. Esecuzione cromata opaca.

*In stainless steel, chrome plated graduated rod and vernier scale, matt. Micromatic screw, completely hardened. Precisione DIN 862. Finely ground surface. In case MONOBLOCK, finely worked.
MA threading table. Model with lock screw. Graduation and vernier scale reading in 1/20 mm, 1/128 inch increments. Chrome plated finish.*

CODICE CODE	APERTURA UTILE USEFUL OPENING	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH
	(mm)	(mm)
10.04.58.23.00000034	150	40
10.04.58.23.00000035	200	50

CALIBRI DI PRECISIONE PRECISION POCKET CALIPERS



In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi. Con vite micrometrica, interamente temprati. Precisione DIN 862
Superfici finemente rettificata. In astuccio.
MONOBLOCCO, esecuzione accurata. Con tabella per filettatura MA e Whitworth. Tipo con levetta di fermo. Graduazione e nonio con lettura 1/50 di mm, 1/1000 di poll. Esecuzione cromata opaca.

*In stainless steel, chrome plated graduated rod and vernier scale, matt. Micromatic screw, completely hardened. Precisione DIN 862. Finely ground surface. In case MONOBLOCK, finely worked.
MA and Whitworth threading table. Lock down lever. Graduation and vernier scale reading in 1/50 mm, 1/1000 inch increments. Chrome plated finish.*

CODICE CODE	APERTURA UTILE USEFUL OPENING	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH
	(mm)	(mm)
10.04.58.23.00000036	150	40
10.04.58.23.00000037	200	50



Calibri Threading tool

CALIBRI DI PRECISIONE DIAL CALIPERS



In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi. Con vite micrometrica, interamente temprati. Precisione DIN 862. Superfici finemente rettificata. In astuccio. MONOBLOCCO, esecuzione accurata. Con tabella per filettatura MA e Whitworth. Tipo con levetta di fermo. Graduazione e nonio con lettura 1/50 di mm, 1/1000 di poll. Esecuzione cromata opaca.

In stainless steel, chrome plated graduated rod and vernier scale, matt. Micromatic screw, completely hardened. Precisione DIN 862. Finely ground surface. In case MONOBLOCK, finely worked. MA and Whitworth threading table. Lock down lever. Graduation and vernier scale reading in 1/50 mm, 1/1000 inch increments. Chrome plated finish.

CODICE CODE	APERTURA UTILE USEFUL OPENING	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH
	(mm)	(mm)
10.04.58.23.00000038	150	40
10.04.58.23.00000039	200	50

CALIBRI DI PROFONDITÀ SLIDING GAUGES FOR DEPTH MEASUREMENTS



Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio. Con vite di fermo. Interamente temprati. Superfici finemente rettificata. Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm. Estremità dell'asta rastremata.

Precision according to DIN 862. In stainless steel. With graduated rod and vernier scale, matt finish. Lock screw. Totally hardened. Finely ground surface. Graduation and vernier scale reading in 1/20 mm. Tapered rod end.

CODICE CODE	APERTURA UTILE USEFUL OPENING	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH
	(mm)	(mm)
10.04.58.23.00000040	150	100
10.04.58.23.00000041	200	100
10.04.58.23.00000042	300	100
10.04.58.23.00000043	400	150
10.04.58.23.00000044	500	150



Calibri Threading tool

CALIBRI DI PROFONDITÀ SLIDING GAUGES FOR DEPTH MEASUREMENTS



Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio. Con vite di fermo. Interamente temprati. Superfici finemente rettificata. Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm. Tipo combinato con una estremità dell'asta ad angolo 90°, l'altra estremità rastremata.

Precision according to DIN 862. In stainless steel. With graduated rod and vernier scale, matt finish. Lock screw. Totally hardened. Finely ground surface. Graduation and vernier scale reading in 1/20 mm. Combination model with a rod extremity bent at 90° and the other one tapered.

CODICE CODE	APERTURA UTILE USEFUL OPENING (mm)	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH (mm)
10.04.58.23.00000045	200	100
10.04.58.23.00000046	300	150

CALIBRI DI PROFONDITÀ SLIDING GAUGES FOR DEPTH MEASUREMENTS



Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile. Con vite di fermo. Parti di contatto temprate. Scala e nonio 1/20 di mm. Con finitura cromata opaca.

Precision according to DIN 862. In stainless steel. With lock screw. Hardened measuring surfaces. Graduation and vernier scale in 1/20 mm.. Chrome plated finish.

CODICE CODE	APERTURA UTILE MIN. MIN. USEFUL OPENING (mm)	APERTURA UTILE MAX MAX USEFUL OPENING (mm)	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH (mm)	LUNGH. DENTI DI MISURAZIONE MEASURING SURFACE LENGTH (mm)
10.04.58.23.00000047	10	160	25	3
10.04.58.23.00000048	20	160	40	5



Calibri Threading tool

CALIBRI DIGITALI PER SCANALATURE INTERNE GAUGES DIGITAL CHANNELS FOR INTERNAL



In acciaio inossidabile, temprato. Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate, tasto accensione e spegnimento e tasti P+/P- di preimpostazione della misura iniziale. Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio, a lunga durata. Lettura 0,01 mm.
Con guscio in metallo, senza rotellina di azionamento.

*In hardened stainless steel. Direct reading on display, large digits for easy reading. Reset key for relative, incremental measurements, on-off key, P+/P- keys for starting measurement preset. Lock screw. Operated by environmental-friendly, long life lithium battery.
Reading accuracy 0.01 mm.
Metal housing, without thumbwheel.*

CODICE CODE	APERTURA UTILE MIN.	APERTURA UTILE MAX	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH	LUNGH. DENTI DI MISURAZIONE	Ø DENTI DI MISURAZIONE
	MIN. USEFUL OPENING	MAX USEFUL OPENING		MEASURING SURFACE LENGTH	Ø MEASURING SURFACE
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
10.04.58.23.00000049	20	170	30	5	2

CALIBRI PER INGRANAGGI GEAR TEETH BERNIER CALIPERS



In acciaio inossidabile. Doppio corsoio con avanzamento micrometrico. Nonio 1/50 di mm. Con finitura cromata opaca. Per misurare lo spessore e l'altezza dei denti di ingranaggi. In cofanetto.
Per moduli ingranaggi mm 1÷26

*In stainless steel. Double slider with micrometric advancement. Vernier scale in 1/50 mm. Chrome plated matt finish. Suited to measure thickness and height of gear teeth. Supplied in case.
For gear modules mm 1÷26*

CODICE CODE	APERTURA UTILE MIN.	APERTURA UTILE MAX	LUNGHEZZA BECCHI NOSES LENGTH	LUNGH. DENTI DI MISURAZIONE	Ø DENTI DI MISURAZIONE
	MIN. USEFUL OPENING	MAX USEFUL OPENING		MEASURING SURFACE LENGTH	Ø MEASURING SURFACE
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
10.04.58.23.00000050	20	170	30	5	2



Calibri Threading tool

CALIBRI PER LA MISURAZIONE DI SALDATURE WELDING SEAM GAUGES



In acciaio inossidabile, temprato. Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate, tasto accensione e spegnimento e tasti P+/P- di presettaggio della misura iniziale. Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio, a lunga durata. Lettura 0,01 mm.
Con guscio in metallo, senza rotellina di azionamento.

*In hardened stainless steel. Direct reading on display, large digits for easy reading. Reset key for relative, incremental measurements, on-off key, P+/P- keys for starting measurement preset. Lock screw. Operated by environmental-friendly, long life lithium battery.
Reading accuracy 0.01mm.
Metal housing, without thumbwheel.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
10.04.58.23.00000051	Per misurare i cordoni di saldature piane e ad angolo. Esecuzione di precisione, con punte a 60°, 70°, 80°, 90°. In acciaio inossidabile, cromato. Capacità di misura fino a 20 mm. Suited to measure flat and angled seams. Precise execution, points at 60°, 70°, 80°, 90°. In stainless steel, chromium plated. Measuring range up to 20mm.

CALIBRI UNIVERSALI DI PRECISIONE PER ANGOLI PRECISION GRINDING TOOL GAUGES



In acciaio inossidabile. Per il controllo e la messa a punto degli angoli da taglio di utensili da tornio, fresatrici, piallatrici ed altre macchine utensili. Indispensabili per il tecnico d'officina meccanica. In astuccio di legno.

In stainless steel. For cutting angle checking and setting up of lathe cutting tools, millers, planers and other machine tools. Absolutely necessary for the workshop engineer. Supplied in wooden case

CODICE CODE	CONF./PZ. BOX/PCS.
10.04.58.23.00000052	1



Calibri
Threading tool

CALIBRI A TAMPONE
PLUG GAUGES



Calibro a tampone DIN 2245, PASSA-NON PASSA
liscio, in acciaio speciale temprato, tolleranza h 7.

Plug gauge according to DIN 2245, PASS-NOT
PASS, smooth, in special hardened steel,

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION
	(mm)
10.04.58.26.0000000	2
10.04.58.26.0000001	3
10.04.58.26.0000002	4
10.04.58.26.0000003	5
10.04.58.26.0000004	6
10.04.58.26.0000005	7
10.04.58.26.0000006	8
10.04.58.26.0000007	9
10.04.58.26.0000008	10
10.04.58.26.0000009	11
10.04.58.26.0000010	12
10.04.58.26.0000011	13
10.04.58.26.0000012	14
10.04.58.26.0000013	15
10.04.58.26.0000014	16
10.04.58.26.0000015	17
10.04.58.26.0000016	18
10.04.58.26.0000017	19
10.04.58.26.0000018	20
10.04.58.26.0000019	21
10.04.58.26.0000020	22
10.04.58.26.0000021	23
10.04.58.26.0000022	24
10.04.58.26.0000023	25
10.04.58.26.0000024	26
10.04.58.26.0000025	27
10.04.58.26.0000026	28
10.04.58.26.0000027	30
10.04.58.26.0000028	32
10.04.58.26.0000029	33
10.04.58.26.0000030	34
10.04.58.26.0000031	35
10.04.58.26.0000032	36
10.04.58.26.0000033	38
10.04.58.26.0000034	40
10.04.58.26.0000035	42
10.04.58.26.0000036	44
10.04.58.26.0000037	45
10.04.58.26.0000038	46
10.04.58.26.0000039	48
10.04.58.26.0000040	50
10.04.58.26.0000041	52
10.04.58.26.0000042	55
10.04.58.26.0000043	58
10.04.58.26.0000044	60
10.04.58.26.0000045	62
10.04.58.26.0000046	65



Calibri
Threading tool

CALIBRI A TAMPONE PLUG GAUGES



Calibro a tampone DIN 2245, PASSA-NON PASSA
liscio, in acciaio speciale temprato, tolleranza h 7.

*Plug gauge according to DIN 2245, PASS-NOT
PASS, smooth, in special hardened steel,
tolerance 7h.*

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION
	(mm)
10.04.58.26.00000047	68
10.04.58.26.00000048	70
10.04.58.26.00000049	72
10.04.58.26.00000050	75
10.04.58.26.00000051	78
10.04.58.26.00000052	80
10.04.58.26.00000053	82
10.04.58.26.00000054	85
10.04.58.26.00000055	88
10.04.58.26.00000056	90
10.04.58.26.00000057	92
10.04.58.26.00000058	95
10.04.58.26.00000059	98
10.04.58.26.00000060	100



Calibri
Threading tool

CALIBRI AD ANELLO RING GAUGES



Calibro ad anello DIN 2250C, liscio, per l'azzeramento di strumenti di misura, in acciaio speciale temprato, rettificato e lappato.

Ring gauge according to DIN 2250C, smooth. For measuring instruments zero setting. In hardened special steel, rectified and lapped.

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION
	(mm)
10.04.58.26.0000061	3
10.04.58.26.0000062	3,5
10.04.58.26.0000063	4
10.04.58.26.0000064	4,5
10.04.58.26.0000065	5
10.04.58.26.0000066	6
10.04.58.26.0000067	7
10.04.58.26.0000068	8
10.04.58.26.0000069	9
10.04.58.26.0000070	10
10.04.58.26.0000071	11
10.04.58.26.0000072	12
10.04.58.26.0000073	13
10.04.58.26.0000074	14
10.04.58.26.0000075	15
10.04.58.26.0000076	16
10.04.58.26.0000077	17
10.04.58.26.0000078	18
10.04.58.26.0000079	19
10.04.58.26.0000080	20
10.04.58.26.0000081	21
10.04.58.26.0000082	22
10.04.58.26.0000083	23
10.04.58.26.0000084	24
10.04.58.26.0000085	25
10.04.58.26.0000086	26
10.04.58.26.0000087	27
10.04.58.26.0000088	28
10.04.58.26.0000089	30
10.04.58.26.0000090	32
10.04.58.26.0000091	33
10.04.58.26.0000092	34
10.04.58.26.0000093	35
10.04.58.26.0000094	36
10.04.58.26.0000095	37
10.04.58.26.0000096	38
10.04.58.26.0000097	40
10.04.58.26.0000098	42
10.04.58.26.0000099	44
10.04.58.26.0000100	45
10.04.58.26.0000101	45
10.04.58.26.0000102	47
10.04.58.26.0000103	48
10.04.58.26.0000104	50
10.04.58.26.0000105	52
10.04.58.26.0000106	55
10.04.58.26.0000107	58
10.04.58.26.0000108	60
10.04.58.26.0000109	62



Calibri
Threading tool

CALIBRI AD ANELLO RING GAUGES



Calibro ad anello DIN 2250C, liscio, per l'azzeramento di strumenti di misura, in acciaio speciale temprato, rettificato e lappato.

Ring gauge according to DIN 2250C, smooth. For measuring instruments zero setting. In hardened special steel, rectified and lapped.

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION
	(mm)
10.04.58.26.00000110	65
10.04.58.26.00000111	68
10.04.58.26.00000112	70
10.04.58.26.00000113	72
10.04.58.26.00000114	75
10.04.58.26.00000115	78
10.04.58.26.00000116	80
10.04.58.26.00000117	82
10.04.58.26.00000118	85
10.04.58.26.00000119	88
10.04.58.26.00000120	90
10.04.58.26.00000121	92
10.04.58.26.00000122	95
10.04.58.26.00000123	98
10.04.58.26.00000124	100
10.04.58.26.00000125	125
10.04.58.26.00000126	150
10.04.58.26.00000127	175
10.04.58.26.00000128	200



Calibri
Threading tool

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE THREAD RING GAUGES

Calibro ad anello DIN 2250C, liscio, per l'azzeramento di strum Calibro a tampone, PASSA-NON PASSA per filettatura GAS Whitworth destra secondo le norme DIN ISO 228, in acciaio speciale temprato. enti di misura, in acciaio speciale temprato, rettificato e lappato.

Plug gauge, GO-NO GO for GAS Whitworth right threads according to DIN ISO 228, in hardened special steel.



CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	(poll)	
10.04.58.26.00000141	1/8	Passa / GO
10.04.58.26.00000142	1/4	Passa / GO
10.04.58.26.00000143	3/8	Passa / GO
10.04.58.26.00000144	1/2	Passa / GO
10.04.58.26.00000145	5/8	Passa / GO
10.04.58.26.00000146	3/4	Passa / GO
10.04.58.26.00000147	7/8	Passa / GO
10.04.58.26.00000148	1	Passa / GO
10.04.58.26.00000149	1.1/4	Passa / GO
10.04.58.26.00000150	1.1/2	Passa / GO
10.04.58.26.00000151	1.3/4	Passa / GO
10.04.58.26.00000152	2	Passa / GO
10.04.58.26.00000153	1/8	Non passa / NO GO
10.04.58.26.00000154	1/4	Non passa / NO GO
10.04.58.26.00000155	3/8	Non passa / NO GO
10.04.58.26.00000156	1/2	Non passa / NO GO
10.04.58.26.00000157	5/8	Non passa / NO GO
10.04.58.26.00000158	3/4	Non passa / NO GO
10.04.58.26.00000159	7/8	Non passa / NO GO
10.04.58.26.00000160	1	Non passa / NO GO
10.04.58.26.00000161	1.1/4	Non passa / NO GO
10.04.58.26.00000162	1.1/2	Non passa / NO GO
10.04.58.26.00000163	1.3/4	Non passa / NO GO
10.04.58.26.00000164	2	Non passa / NO GO



Calibri
Threading tool

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE THREAD PLUG GAUGES



Calibro a tampone, PASSA-NON PASSA per filettatura GAS Whitworth destra secondo le norme DIN ISO 228, in acciaio speciale temprato.

Plug gauge, GO NO GO for GAS Whitworth right threads according to DIN ISO 228, in hardened special steel.

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION
	(poll)
10.04.58.26.00000129	1/8
10.04.58.26.00000130	1/4
10.04.58.26.00000131	3/8
10.04.58.26.00000132	1/2
10.04.58.26.00000133	5/8
10.04.58.26.00000134	3/4
10.04.58.26.00000135	7/8
10.04.58.26.00000136	1
10.04.58.26.00000137	1.1/4
10.04.58.26.00000138	1.1/2
10.04.58.26.00000139	1.3/4
10.04.58.26.00000140	2



Calibri
Threading tool

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE
THREAD PLUG GAUGES



Calibro a tampone DIN 13, PASSA-NON PASSA per filettatura metrica fine destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6H.

Plug gauge according to DIN 13, GO-NO GO for fine right metric threads, in hardened special steel, tolerance 6H.

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION	PASSO THREAD
	(mm)	
10.04.58.26.00000165	2	0,35
10.04.58.26.00000166	2,5	0,35
10.04.58.26.00000167	3	0,35
10.04.58.26.00000168	3,5	0,35
10.04.58.26.00000169	4	0,35
10.04.58.26.00000170	4	0,5
10.04.58.26.00000171	5	0,35
10.04.58.26.00000172	5	0,5
10.04.58.26.00000173	6	0,35
10.04.58.26.00000174	6	0,5
10.04.58.26.00000175	6	0,75
10.04.58.26.00000176	8	0,5
10.04.58.26.00000177	8	0,75
10.04.58.26.00000178	8	1
10.04.58.26.00000179	10	0,5
10.04.58.26.00000180	10	0,75
10.04.58.26.00000181	10	1
10.04.58.26.00000182	10	1,25
10.04.58.26.00000183	12	0,5
10.04.58.26.00000184	12	0,75
10.04.58.26.00000185	12	1
10.04.58.26.00000186	12	1,25
10.04.58.26.00000187	12	1,5
10.04.58.26.00000188	14	1
10.04.58.26.00000189	14	1,25
10.04.58.26.00000190	14	1,5
10.04.58.26.00000191	16	1
10.04.58.26.00000192	16	1,5
10.04.58.26.00000193	18	1
10.04.58.26.00000194	18	1,5
10.04.58.26.00000195	18	2
10.04.58.26.00000196	20	1
10.04.58.26.00000197	20	1,5
10.04.58.26.00000198	20	2
10.04.58.26.00000199	22	1
10.04.58.26.00000200	22	1,5
10.04.58.26.00000201	22	2
10.04.58.26.00000202	24	1
10.04.58.26.00000203	24	1,5
10.04.58.26.00000204	24	2
10.04.58.26.00000205	25	1
10.04.58.26.00000206	25	1,5
10.04.58.26.00000207	25	2
10.04.58.26.00000208	27	1
10.04.58.26.00000209	27	1,5
10.04.58.26.00000210	27	2
10.04.58.26.00000211	30	1
10.04.58.26.00000212	30	1,5



Calibri
Threading tool

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE
THREAD PLUG GAUGES



Calibro a tampone DIN 13, PASSA-NON PASSA per filettatura metrica fine destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6H.

Plug gauge according to DIN 13, GO-NO GO for fine right metric threads, in hardened special steel, tolerance 6H.

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION	PASSO THREAD
10.04.58.26.00000213	30	2
10.04.58.26.00000214	30	3
10.04.58.26.00000215	33	1,5
10.04.58.26.00000216	33	2
10.04.58.26.00000217	33	3
10.04.58.26.00000218	34	1,5
10.04.58.26.00000219	34	2
10.04.58.26.00000220	34	3
10.04.58.26.00000221	35	1,5
10.04.58.26.00000222	35	2
10.04.58.26.00000223	35	3
10.04.58.26.00000224	36	1,5
10.04.58.26.00000225	36	2
10.04.58.26.00000226	36	3



Calibri Threading tool

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE THREAD PLUG GAUGES



Calibro a tampone DIN 13, PASSA-NON PASSA per filettatura metrica destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6H.

Plug gauge according to DIN 13, GO-NO GO for right metric threads, in hardened special steel, tolerance 6H.

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION	PASSO THREAD
	(mm)	
10.04.58.26.00000227	2	0,4
10.04.58.26.00000228	2,5	0,45
10.04.58.26.00000229	3	0,5
10.04.58.26.00000230	3,5	0,6
10.04.58.26.00000231	4	0,7
10.04.58.26.00000232	5	0,8
10.04.58.26.00000233	6	1
10.04.58.26.00000234	7	1
10.04.58.26.00000235	8	1,25
10.04.58.26.00000236	9	1,25
10.04.58.26.00000237	10	1,5
10.04.58.26.00000238	11	1,5
10.04.58.26.00000239	12	1,75
10.04.58.26.00000240	14	2
10.04.58.26.00000241	16	2
10.04.58.26.00000242	18	2,5
10.04.58.26.00000243	20	2,5
10.04.58.26.00000244	22	2,5
10.04.58.26.00000245	24	3
10.04.58.26.00000246	27	3
10.04.58.26.00000247	30	3,5
10.04.58.26.00000248	33	3,5
10.04.58.26.00000249	36	4



Calibri Threading tool

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE THREAD PLUG GAUGES



Calibro ad anello DIN 13, per filettatura metrica destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g

Ring gauge according to DIN 13, for fine right metric threads, in hardened special steel, tolerance 6g

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION (mm)	DESCRIZIONE DESCRIPTION
10.04.58.26.00000250	2	0,4
10.04.58.26.00000251	2,5	0,45
10.04.58.26.00000252	3	0,5
10.04.58.26.00000253	3,5	0,6
10.04.58.26.00000254	4	0,7
10.04.58.26.00000255	5	0,8
10.04.58.26.00000256	6	1
10.04.58.26.00000257	7	1
10.04.58.26.00000258	8	1,25
10.04.58.26.00000259	9	1,25
10.04.58.26.00000260	10	1,5
10.04.58.26.00000261	11	1,5
10.04.58.26.00000262	12	1,75
10.04.58.26.00000263	14	2
10.04.58.26.00000264	16	2
10.04.58.26.00000265	18	2,5
10.04.58.26.00000266	20	2,5
10.04.58.26.00000267	22	2,5
10.04.58.26.00000268	24	3
10.04.58.26.00000269	27	3
10.04.58.26.00000270	30	3,5
10.04.58.26.00000271	33	3,5
10.04.58.26.00000272	36	4



Calibri
Threading tool

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE THREAD PLUG GAUGES



Calibro ad anello DIN 13, per filettatura metrica destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g – Non passa

Ring gauge according to DIN 13, for fine right metric threads, in hardened special steel, tolerance 6g – Not pass

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE	PASSO THREAD
	Φ NOMINAL DIMENSION	
(mm)		
10.04.58.26.00000273	2	0,4
10.04.58.26.00000274	2,5	0,45
10.04.58.26.00000275	3	0,5
10.04.58.26.00000276	3,5	0,6
10.04.58.26.00000277	4	0,7
10.04.58.26.00000278	5	0,8
10.04.58.26.00000279	6	1
10.04.58.26.00000280	7	1
10.04.58.26.00000281	8	1,25
10.04.58.26.00000282	9	1,25
10.04.58.26.00000283	10	1,5
10.04.58.26.00000284	11	1,5
10.04.58.26.00000285	12	1,75
10.04.58.26.00000286	14	2
10.04.58.26.00000287	16	2
10.04.58.26.00000288	18	2,5
10.04.58.26.00000289	20	2,5
10.04.58.26.00000290	22	2,5
10.04.58.26.00000291	24	3
10.04.58.26.00000292	27	3
10.04.58.26.00000293	30	3,5
10.04.58.26.00000294	33	3,5
10.04.58.26.00000295	36	4



Calibri Threading tool

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE THREAD PLUG GAUGES



Calibro ad anello DIN 13, per filettatura metrica destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g.

Ring gauge according to DIN 13, for fine right metric threads, in hardened special steel, tolerance 6g.

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION (mm)	DESCRIZIONE DESCRIPTION
10.04.58.26.00000296	2	0,35
10.04.58.26.00000297	2,5	0,35
10.04.58.26.00000298	3	0,35
10.04.58.26.00000299	3,5	0,35
10.04.58.26.00000300	4	0,35
10.04.58.26.00000301	4	0,5
10.04.58.26.00000302	5	0,35
10.04.58.26.00000303	5	0,5
10.04.58.26.00000304	6	0,75
10.04.58.26.00000305	6	0,5
10.04.58.26.00000306	6	0,75
10.04.58.26.00000307	8	0,5
10.04.58.26.00000308	8	0,75
10.04.58.26.00000309	8	1
10.04.58.26.00000310	10	0,5
10.04.58.26.00000311	10	0,75
10.04.58.26.00000312	10	1
10.04.58.26.00000313	10	1,25
10.04.58.26.00000314	12	0,5
10.04.58.26.00000315	12	0,75
10.04.58.26.00000316	12	1
10.04.58.26.00000317	12	1,25
10.04.58.26.00000318	12	1,5
10.04.58.26.00000319	14	1
10.04.58.26.00000320	14	1,25
10.04.58.26.00000321	14	1,5
10.04.58.26.00000322	16	1
10.04.58.26.00000323	16	1,5
10.04.58.26.00000324	18	1
10.04.58.26.00000325	18	1,5
10.04.58.26.00000326	18	2
10.04.58.26.00000327	20	1
10.04.58.26.00000328	20	1,5
10.04.58.26.00000329	20	2
10.04.58.26.00000330	22	1
10.04.58.26.00000331	22	1,5
10.04.58.26.00000332	22	2
10.04.58.26.00000333	24	1
10.04.58.26.00000334	24	1,5
10.04.58.26.00000335	24	2
10.04.58.26.00000336	25	1
10.04.58.26.00000337	25	1,5
10.04.58.26.00000338	25	2
10.04.58.26.00000339	27	1
10.04.58.26.00000340	27	1,5
10.04.58.26.00000341	27	2
10.04.58.26.00000342	30	1
10.04.58.26.00000343	30	1,5
10.04.58.26.00000344	30	2



Calibri
Threading tool

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE THREAD PLUG GAUGES



Calibro ad anello DIN 13, per filettatura metrica destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g.

Ring gauge according to DIN 13, for fine right metric threads, in hardened special steel, tolerance 6g.

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION	DESCRIZIONE DESCRIPTION
10.04.58.26.00000345	30	3
10.04.58.26.00000346	33	1,5
10.04.58.26.00000347	33	2
10.04.58.26.00000348	33	3
10.04.58.26.00000349	34	1,5
10.04.58.26.00000350	34	2
10.04.58.26.00000351	34	3
10.04.58.26.00000352	35	1,5
10.04.58.26.00000353	35	2
10.04.58.26.00000354	35	3
10.04.58.26.00000355	36	1,5
10.04.58.26.00000356	36	2
10.04.58.26.00000357	36	3



Calibri Threading tool

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE THREAD PLUG GAUGES



Calibro ad anello DIN 13, per filettatura metrica destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g

Ring gauge according to DIN 13, for fine right metric threads, in hardened special steel, tolerance 6g

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION	PASSO THREAD
(mm)		
10.04.58.26.00000358	2	0,35
10.04.58.26.00000359	2,5	0,35
10.04.58.26.00000360	3	0,35
10.04.58.26.00000361	3,5	0,35
10.04.58.26.00000362	4	0,35
10.04.58.26.00000363	4	0,5
10.04.58.26.00000364	5	0,35
10.04.58.26.00000365	5	0,5
10.04.58.26.00000366	6	0,75
10.04.58.26.00000367	6	0,5
10.04.58.26.00000368	6	0,75
10.04.58.26.00000369	8	0,5
10.04.58.26.00000370	8	0,75
10.04.58.26.00000371	8	1
10.04.58.26.00000372	10	0,5
10.04.58.26.00000373	10	0,75
10.04.58.26.00000374	10	1
10.04.58.26.00000375	10	1,25
10.04.58.26.00000376	12	0,5
10.04.58.26.00000377	12	0,75
10.04.58.26.00000378	12	1
10.04.58.26.00000379	12	1,25
10.04.58.26.00000380	12	1,5
10.04.58.26.00000381	14	1
10.04.58.26.00000382	14	1,25
10.04.58.26.00000383	14	1,5
10.04.58.26.00000384	16	1
10.04.58.26.00000385	16	1,5
10.04.58.26.00000386	18	1
10.04.58.26.00000387	18	1,5
10.04.58.26.00000388	18	2
10.04.58.26.00000389	20	1
10.04.58.26.00000390	20	1,5
10.04.58.26.00000391	20	2
10.04.58.26.00000392	22	1
10.04.58.26.00000393	22	1,5
10.04.58.26.00000394	22	2
10.04.58.26.00000395	24	1
10.04.58.26.00000396	24	1,5
10.04.58.26.00000397	24	2
10.04.58.26.00000398	25	1
10.04.58.26.00000399	25	1,5
10.04.58.26.00000400	25	2
10.04.58.26.00000401	27	1
10.04.58.26.00000402	27	1,5
10.04.58.26.00000403	27	2
10.04.58.26.00000404	30	1
10.04.58.26.00000405	30	1,5



Calibri
Threading tool

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE THREAD PLUG GAUGES



Calibro ad anello DIN 13, per filettatura metrica destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g

Ring gauge according to DIN 13, for fine right metric threads, in hardened special steel, tolerance 6g

CODICE CODE	Φ MISURA NOMINALE Φ NOMINAL DIMENSION	PASSO THREAD
10.04.58.26.00000406	30	2
10.04.58.26.00000407	30	3
10.04.58.26.00000408	33	1,5
10.04.58.26.00000409	33	2
10.04.58.26.00000410	33	3
10.04.58.26.00000411	34	1,5
10.04.58.26.00000412	34	2
10.04.58.26.00000413	34	3
10.04.58.26.00000414	35	1,5
10.04.58.26.00000415	35	2
10.04.58.26.00000416	35	3
10.04.58.26.00000417	36	1,5
10.04.58.26.00000418	36	2
10.04.58.26.00000419	36	3



Calibri Threading tool

CALIBRI PER LA MISURAZIONE DI SALDATURE WELDING SEAM GAUGES



Per misurare i cordoni di saldature ad angolo retto. In acciaio speciale, con anello di tenuta.

Suitable for measuring 90° weld beads. In special steel, with retaining ring.

CODICE CODE	N° LAME N° BLADES	DIMENSIONI LAME BLADES DIMENSIONS (mm)
10.04.58.26.00000420	12	3
10.04.58.26.00000421	12	3,5
10.04.58.26.00000422	12	4
10.04.58.26.00000423	12	4,5
10.04.58.26.00000424	12	5
10.04.58.26.00000425	12	5,5
10.04.58.26.00000426	12	6
10.04.58.26.00000427	12	6,5
10.04.58.26.00000428	12	7
10.04.58.26.00000429	12	8
10.04.58.26.00000430	12	10
10.04.58.26.00000431	12	12

CALIBRI PER UTENSILI DA TORNIO LATHE TOOL GAUGES



Con intagli per il controllo degli utensili da tornio.

With notches to set lathe cutting tool with cutting edge.

CODICE CODE	MATERIALE MATERIAL
10.04.58.26.00000432	Metallo duro Hard metal
10.04.58.26.00000433	Acciaio super rapido HSS



Calibri
Threading tool

CALIBRI PER PUNTE ELICOIDALI TWIST DRILL GRINDING GAUGES



Per misurare e controllare l'angolo di taglio delle punte elicoidali. Adatto per ferro e acciaio.

Suited to measure and control twist drill cutting angle. For iron and steel.

CODICE CODE	ANGOLO ANGLE
10.04.58.26.00000434	118°

CALIBRI UNIVERSALI PER ANGOLI UNIVERSAL ANGLE GAUGES



Per determinare e controllare l'angolo di taglio di punte e utensili da taglio.
Graduazione da 30° a 160°.
Base graduata fino a 35 mm in acciaio temprato e rettificato.

*Suited to measure and control the cutting angle of tips and cutting tools.
Graduation 30° to 160°.
Graduated base up to 35mm in hardened and ground steel.*

CODICE CODE	CONF./PZ. BOX/PCS.
10.04.58.26.00000435	1



Micrometri Micrometers

MICROMETRI PER FILETTI SCREW-THREAD MICROMETERS



Precisione DIN 863. Con asta di avanzamento con sedi per le capruggini e gli inserti conici, che possono quindi ruotare. Tipo indicato per la misura del diametro dei filetti esterni a 60° (filetti metrici/UNF) e a 55° (Ww). Parti graduate opache. Divisione 1/100 di mm. Con vite sensitiva, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici. Fornite senza capruggini e inserti conici. In cofanetto.

Precision according to DIN 863. With advance rod for crozes and conical inserts, which are able to rotate. Suitable to measure external threads diameters at 60° (metric thread/UNF) and at 55° (Ww). Matt graduating parts. Increments in 1/100 mm. Sensitive screw, locking lever and athermic gripping pads. Supplied without crozes and conical inserts. Supplied in case.

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY
	(mm)
10.04.67.26.00000000	0-25
10.04.67.26.00000001	25-50
10.04.67.26.00000002	50-75
10.04.67.26.00000003	75-100

MICROMETRI PER FILETTI SCREW-THREAD MICROMETERS



Coppie capruggini e inserti conici per filettatura a 60° (metrico e UNF)

Couple of crozes and conical inserts for threading at 60° (metric and UNF).

CODICE CODE	PASSO PITCH
	(mm)
10.04.67.26.00000004	0,4-0,5
10.04.67.26.00000005	0,6-0,9
10.04.67.26.00000006	1-1,75
10.04.67.26.00000007	2-3
10.04.67.26.00000008	3,5-5
10.04.67.26.00000009	5,5-7



Micrometri Micrometers

MICROMETRI EXTERNAL MICROMETERS



Tipo standard, DIN 863.
Punte di contatto in metallo duro.
Parti di lettura cromate opache. Divisione 1/100 di mm.
Vite a cricchetto, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici.
In cofanetto. Con misura di controllo da mm 25 in avanti

*Standard model according to DIN 863.
Contact surfaces in hardmetal.
Matt chrome plated reading knob. Increments 1/100 mm.
Ratchet screw, locking lever and heatproof gripping pads.
Supplied in case. Setting gauge 25mm onwards.*

CODICE CODE	TIPO TYPE	CAPACITÀ CAPACITY
		(mm)
10.04.67.26.0000010	Standard	0-25
10.04.67.26.0000011	Standard	25-50
10.04.67.26.0000012	Standard	50-75
10.04.67.26.0000013	Standard	75-100
10.04.67.26.0000014	Standard	100-125
10.04.67.26.0000015	Standard	125-150
10.04.67.26.0000016	Standard	150-175
10.04.67.26.0000017	Standard	175-200
10.04.67.26.0000018	Standard	200-225
10.04.67.26.0000019	Standard	225-250
10.04.67.26.0000020	Standard	250-275
10.04.67.26.0000021	Standard	300-325

MICROMETRI EXTERNAL MICROMETERS



Tipo professionale, DIN 863. Punte di contatto in metallo duro. Parti di lettura cromate opache. Divisione 1/100 di mm. Frizione inserita nel tamburo, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.
In cofanetto.

*Professional model, DIN 863. Contact surfaces in hardmetal. Matt chrome plated reading knob. Increments in 1/100 mm. Friction thimble, locking lever and heatproof gripping pads. Setting gauge 25mm onwards.
Supplied in case.*

CODICE CODE	TIPO TYPE	CAPACITÀ CAPACITY
		(mm)
10.04.67.26.0000022	Professionale / Professional	0-25
10.04.67.26.0000023	Professionale / Professional	25-50
10.04.67.26.0000024	Professionale / Professional	50-75
10.04.67.26.0000025	Professionale / Professional	75-100



Micrometri Micrometers

MICROMETRI EXTERNAL MICROMETERS



Tipo di precisione a grande capacità.
Punte di contatto in metallo duro.
Con aste di misurazione intercambiabili.
Arco in acciaio. Parti graduate, cromate opache.
Divisione 1/100 di mm. Con vite a cricchetto e
levetta di bloccaggio.
Misure di controllo in dotazione. In cofanetto.

Precision and high capacity model. Contact surfaces in hardmetal. Interchangeable measuring rods. Steel bow. Matt chrome plated graduated parts. Increments in 1/100 mm. Ratchet screw and locking lever. Setting gauge supplied in case together with the micrometer.

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY
(mm)	
10.04.67.26.00000026	0-100
10.04.67.26.00000027	100-200
10.04.67.26.00000028	200-300
10.04.67.26.00000029	300-400
10.04.67.26.00000030	400-500
10.04.67.26.00000031	500-600

MICROMETRI CON PIATTELLI PER INGRANAGGI PRECISION MICROMETERS FOR MEASURING GEARINGS



Asta di avanzamento Ø mm 8, in acciaio temprato e rettificato. Con piatelli maggiorati. Tipo indicato per la misurazione dello spessore, larghezza e distanza dei denti di ingranaggi e di utensili sia dritti che angolati. Parti graduate, cromate opache. Divisione 1/100 di mm. Con vite sensitiva e guancialetti atermici. Con misura di controllo da mm 25 in avanti. In un cofanetto.

Advance rod Ø 8mm, in hardened and ground steel. Oversize discs. Suitable to measure thickness, width and distance of gear and tool teeth, both linear and angled. Matt chrome plated graduated parts. Increments in 1/100 mm. Sensitive screw and heatproof gripping pads. Setting gauge 25mm onwards. Supplied in case.

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY	Φ PIATTELLO Φ PLATE REST
(mm)		(mm)
10.04.67.26.00000032	0-25	20
10.04.67.26.00000033	25-50	20
10.04.67.26.00000034	50-75	20
10.04.67.26.00000035	75-100	20



Micrometri Micrometers

MICROMETRI CON PIATTELLI PER INGRANAGGI PRECISION MICROMETERS FOR MEASURING GEARINGS



Tipo di precisione *DIN 863/1*.

Con 3 punti di contatto in metallo duro. Prisma a 60°. Asta di avanzamento Ø mm 6,5, in acciaio temprato e rettificato.

Tipo indicato per la misurazione di utensili a 3 taglienti. Parti graduate, cromate opache. Divisione 1/100 di mm.

Con vite sensitiva, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici. In cofanetto.

Precision according to DIN 863/1. With 3-contact points in hardmetal. 60° prism. Advance rod Ø 6.5mm, in hardened and ground steel.

Suitable to measure tools with 3 cutting edges. Matt chrome plated graduated parts. Increments in 1/100 mm. Sensitive screw, locking lever and heatproof gripping pads. Supplied in case.

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY
(mm)	
10.04.67.26.00000036	1-15
10.04.67.26.00000037	5-20
10.04.67.26.00000038	20-35

MICROMETRI ELETTRONICI DIGITALI MILLESIMALI PRECISION EXTERNAL ELECTRONIC MICROMETERS



Precisione *DIN 863*, per misure lineari assolute e relative. Lettura diretta su visualizzatore 0,001 mm. Alimentazione con batteria. Con protezione IP 54 da spruzzi d'acqua. In cofanetto. Tipo di semplice utilizzo con ottimale rapporto qualità/prezzo. Cricchetto inserito nel tamburo per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.

Precision according to DIN 863 for absolute and relative linear measurements. Battery operated. IP 54 protection against splash water. Supplied in case. An easy-to-use model with optimal price/quality ratio Ratchet inserted in the thimble for uniform pressure of hard metal contact surfaces

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY
(mm)	
10.04.67.26.00000039	0-25
10.04.67.26.00000040	25-50
10.04.67.26.00000041	50-75
10.04.67.26.00000042	75-100



Micrometri Micrometers

MICROMETRI ELETTRONICI DIGITALI MILLESIMALI PRECISION EXTERNAL ELECTRONIC MICROMETERSA



Precisione DIN 863, per misure lineari assolute e relative. Lettura diretta su visualizzatore 0,001 mm. Alimentazione con batteria. Con protezione IP 54 da spruzzi d'acqua. In cofanetto. Vite di bloccaggio e guancialetti atermici.

Precision according to DIN 863 for absolute and relative linear measurements. Battery operated. IP 54 protection against splash water. Supplied in case. Lock screw and heatproof gripping pads.

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY
	(mm)
10.04.67.26.00000043	0-25
10.04.67.26.00000044	25-50
10.04.67.26.00000045	50-75
10.04.67.26.00000046	75-100

MICROMETRI ELETTRONICI DIGITALI MILLESIMALI PRECISION EXTERNAL ELECTRONIC MICROMETERS



Tipo di precisione a grande capacità. Punte di contatto in metallo duro. Con aste di misurazione intercambiabili. Funzione di misurazioni lineari assolute e relative. Cricchetto inserito nel tamburo per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro. Lettura diretta su visualizzatore 0,001 mm. Alimentazione con batteria. Misure di controllo in dotazione. In cofanetto.

Precision and wide measuring range model. Contact surfaces in hardmetal. Interchangeable measuring rods. Absolute and relative linear measurement function. Ratchet inserted in the thimble for uniform pressure of hardmetal contact surfaces. Direct reading on display 0.001 mm. Battery operated. Setting gauge supplied in case together with the micrometer.

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY
	(mm)
10.04.67.26.00000047	0-150
10.04.67.26.00000048	150-300



Micrometri Micrometers

MICROMETRI CON PIATTELLI PER INGRANAGGI PRECISION MICROMETERS FOR MEASURING GEARINGS



Precisione DIN 863/1. Lettura 1/100 di mm.
Punte di contatto convesse, in acciaio temprato,
rettificate e lappate.
Finiture cromate opache.

*Precision according to DIN 863/1. Reading:
1/100 mm.
Convex contact surfaces, in hardened steel,
ground and lapped. Matt chrome plated finish.*

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY (mm)
10.04.67.26.0000049	25-30
10.04.67.26.0000050	30-35
10.04.67.26.0000051	35-50
10.04.67.26.0000052	50-75
10.04.67.26.0000053	75-100
10.04.67.26.0000054	100-125
10.04.67.26.0000055	125-150

MICROMETRI ELETTRONICI DIGITALI MILLESIMALI PRECISION EXTERNAL ELECTRONIC MICROMETERS



Precisione DIN 863/1. Lettura 1/100 di mm.
Tamburo cromato opaco Ø mm 15. Punte di
contatto convesse in metallo duro. Capacità del
solo micrometro mm 50 - 63. Con dispositivo di
riscontro e prolunghe. In cofanetto.

*Precision according to DIN 863/1. Reading:
1/100 mm. Matt chrome plated thimble Ø
15mm. Convex contact surfaces in hardmetal.
Micrometer measuring range 50 - 63mm.
Reference gauge and extension. Supplied in case.*

CODICE CODE	CAPACITÀ	CAPACITY
10.04.67.26.0000056	Serie con capacità mm 50 - 150. Composta da 1 micrometro e 3 prolunghe da mm 13 - 25 - 50.	Set measuring range 50 - 150mm. Each set consists of No.1 micrometer and No.3 extensions (13 - 25 - 50mm).
10.04.67.26.0000057	Serie con capacità mm 50 - 250. Composta da 1 micrometro e 4 prolunghe da mm 13 - 25 - 50 - 100.	Set measuring range 50 - 250mm. Each set consists of 1 micrometer and 4 extensions (13 - 25 - 50 - 100mm).
10.04.67.26.0000058	Serie con capacità mm 50 - 600. Composta da 1 micrometro e 6 prolunghe da mm 13 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200.	Set measuring range 50 - 600mm. Each set consists of 1 micrometer and 6 extensions (13 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200mm).
10.04.67.26.0000059	Serie con capacità mm 50 - 1000. Composta da 1 micrometro e 8 prolunghe da mm 13 - 25 - 50 - 2x100 - 150 - 200 - 300.	Set measuring range 50 - 1000mm. Each set consists of No.1 micrometer and No.8 extensions (13 - 25 - 50 - 2x100 - 150 - 200 - 300mm).
10.04.67.26.0000060	Capacità del solo micrometro mm 100 - 125 Serie con capacità mm 50 - 1300. Composta da 1 micrometro e 6 prolunghe da mm 25 - 50 - 100 - 200 - 2x400.	Micrometer measuring range 100 - 125mm. Set measuring range 50 - 1300mm. Each set consists of No. 1 micrometer and No.6 extensions (25 - 50 - 100 - 200 - 2x400mm).



Micrometri Micrometers

MICROMETRI PER INTERNI IN ASSORTIMENTO SET OF PRECISION INSIDE MICROMETERS



Tipo a 3 punti di contatto, in metallo duro, precisione DIN 863, per la misurazione dei fori passanti e ciechi. Lettura 5/1000 di mm (da mm 6-12: lettura 1/1000). Parti graduate cromate opache. Vite di pressione a cricchetto, passo vite mm 0,5, tamburo Ø mm 23 (da mm 6 a 12 Ø mm 19). Forniti con chiavetta di regolazione, anelli di riscontro e prolunghe. In confezione. Precisione da capacità mm 6 a 40: mm 0,004. Precisione da capacità mm 40 a 100: mm 0,005.

3-point model, in hardmetal, precision model according to DIN 863, suited to measure through and blind borings. Reading: 5/1000 mm (6 to 12mm: reading 1/1000). Matt chrome plated graduated parts. Ratchet screw (pitch 0.5mm), thimble Ø 23mm (6 to 12mm Ø 19mm). Supplied with calibration key, setting ring and extensions. Supplied in packaging. Precision of capacity 6 to 40mm: 0,004mm Precision of capacity 40 to 100mm: 0,005mm

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY	NR. MICROMETRI N°. MICROMETERS	Φ ANELLI Φ RINGS	LUNGH. PROLUNGHE EXTENSIONS LENGTH
	(mm)		(mm)	(mm)
10.04.67.26.00000061	6-12	3	8 / 10	100
10.04.67.26.00000062	12-20	2	16	150
10.04.67.26.00000063	20-50	4	25 / 40	2x150
10.04.67.26.00000064	50-100	4	62 / 87	150

MICROMETRI PER PROFONDITA' ELETTRONICI DIGITALI MILLESIMALI PRECISION MICROMETERS FOR DEPTH MEAUREMENTS



Tipo di precisione per misure lineari assolute e relative. Punte di contatto e base d'appoggio temprate. Vite di pressione a cricchetto. Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO). Lettura diretta su visualizzatore 0,001 mm. Base d'appoggio lunghezza mm 100. Alimentazione con batteria. Con protezione IP 54 da spruzzi. In cofanetto.

Precision for absolute and relative linear measurements. Hardened contact surfaces and baseplate. Ratchet screw. With "ABS" (Absolute Value) function. Direct reading on display 0.001 mm. Baseplate length: 100mm. Battery operated. IP 54 protection against splash water. Supplied in case.

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY	CAPACITÀ CAPACITY
	(mm)	(mm)
10.04.67.26.00000065	0-100	0-100
10.04.67.26.00000066	100-200	100-200



Micrometri Micrometers

MICROMETRI CON PIATTELLI PER INGRANAGGI PRECISION MICROMETERS FOR MEASURING GEARINGS



Tipo di precisione *DIN 863/1*. Lettura 1/100 di mm. Tipo per interni.
Punte di contatto in metallo duro. Vite di pressione a cricchetto.
Tamburo cromato opaco. In cofanetto.

Precision according to DIN 863/1. Reading 1/100 mm.

Contact surfaces in hardmetal. Ratchet screw. Matt chrome plated thimble. Supplied in case.

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY
	(mm)
10.04.67.26.00000067	5-30
10.04.67.26.00000068	25-50
10.04.67.26.00000069	50-75
10.04.67.26.00000070	75-100

MICROMETRI PER TUBI TUBE MICROMETERS



Tipo di precisione *DIN 863/1*. Con punti di contatto in metallo duro. Asta di avanzamento \varnothing mm 6,5, in acciaio temprato e rettificato. Profondità dell'arco mm 27,5. Tipo indicato per la misurazione dello spessore delle pareti dei tubi e di superfici curve. Parti graduate, cromate opache. Divisione 1/100 di mm. Con vite sensibile, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici. In cofanetto.

Precision according to DIN 863/1. With contact points in hard metal. Advance rod \varnothing 6.5mm, in hardened and ground steel. Suitable to measure tube walls and curved surfaces thickness. Matt chrome plated graduated parts. Increments in 1/100 mm. Sensitive screw, locking lever and heatproof gripping pads.

Supplied in case.

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY
	(mm)
10.04.67.26.00000071	0-25

MICROMETRI PER PROFONDITA' MICROMETERS FOR DEPTH MEASUREMENTS



Lettura 1/100 di mm.
Punte di contatto e base d'appoggio temprate.
Vite di pressione a cricchetto. Tamburo cromato opaco. Base di appoggio lunghezza mm 100. In cofanetto.

Reading 1/100 mm.

Hardened contact surfaces and anvil. Ratchet screw. Matt chrome plated thimble. Anvil length 100mm. Supplied in case.

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY	NR. ASTE N°. RODS	PRECISIONE PRECISION
	(mm)		(mm)
10.04.67.26.00000072	0-100	4	0,005
10.04.67.26.00000073	0-200	8	0,005
10.04.67.26.00000074	0-300	12	0,007



Comparatori Dial indicators

COMPARATORI COMPLETAMENTE IMPERMEABILI AD ACQUA ED OLII PRECISION DIAL INDICATORS, WATER AND OIL TIGHT



DIN 878. Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza. Asta di misurazione e puntale in acciaio inossidabile. Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Cassa metallica impermeabile, antiurto con asta protetta per applicazioni in presenza di liquidi.

DIN 878. 1/100 graduations. With 2 hands for millimetres and cents of millimetres. With tolerance markers. Stem and contact point in stainless steel. Zerosetting by dial rotation. Water-tight and shock-proof, metal case; stem protected for applications with liquids.

CODICE CODE	CAPACITÀ MISURA (mm)	Φ QUADRANTE Φ DIAL (mm)	OGNI GIRO DI LANCETTA RANGE PER REVOLUTION (mm)	Φ ATTACCO Φ DRIVE (mm)
10.04.53.00.00000004	10	61,5	1	1

COMPARATORI COMPLETAMENTE IMPERMEABILI AD ACQUA ED OLII PRECISION DIAL INDICATORS, WATER AND OIL TIGHT



DIN 878. Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza. Asta di misurazione e puntale in acciaio inossidabile. Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Cassa metallica impermeabile, antiurto con asta protetta per applicazioni in presenza di liquidi.

DIN 878. 1/100 graduations. With 2 hands for millimetres and cents of millimetres. With tolerance markers. Stem and contact point in stainless steel. Zerosetting by dial rotation. Water-tight and shock-proof, metal case; stem protected for applications with liquids.

CODICE CODE	Φ INT. Φ INTERNAL (mm)	PER PROFONDITÀ FINO FOR DEPTHS UP TO (mm)
10.04.56.00.00000000	15-35	130
10.04.56.00.00000001	30-100	210
10.04.56.00.00000002	50-178	210
10.04.56.00.00000003	100-300	210



Comparatori Dial indicators

COMPARATORI CENTESIMALI DI PROFONDITÀ DIAL DEPTH GAUGES



Divisione 1/100. Con 2 lancette. Con base d'appoggio di alta precisione. Morsetto a vite per un perfetto bloccaggio del comparatore.

1/100 graduations. With 2 hands. With high precision base. Screw clamping for perfect fastening of dial gauges.

CODICE CODE	CAPACITÀ MISURA MEASUREMENT CAPACITY	Φ QUADRANTE Φ DIAL	OGNI GIRO DI LANCETTA RANGE PER REVOLUTION	DIMENSIONE BASE BASE DIMENSIONS
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
10.04.59.00.00000000	30	58	1	80 x 16

CODICE CODE	ANGOLO ANGLE
10.04.59.00.00000001	Solo base appoggio support base

COMPARATORI DI ALTA PRECISIONE HIGH PRECISION DIAL INDICATORS



DIN 878. Divisione 1/1000. Con 2 lancette per l'indicazione dei decimi, centesimi e millesimi di millimetro. Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Antiurto con cappuccio, cassa metallica.

DIN 878. 1/1000 graduations. With 2 hands for tenths, cents and thousandths of millimetre. Zero setting by dial rotation. Shock-proof with cap and metal case.

CODICE CODE	CAPACITÀ MISURA MEASUREMENT CAPACITY	Φ QUADRANTE Φ DIAL	OGNI GIRO DI LANCETTA RANGE PER REVOLUTION	Φ ATTACCO Φ DRIVE
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
10.04.59.00.00000002	1	58	0,2	8, h=6
10.04.59.00.00000003	5	58	0,2	8, h=6



Comparatori Dial indicators

COMPARATORI CENTESIMALI PER CONTROLLI DI TOLLERANZA TOLERANCE DIAL INDICATORS



DIN 878. Divisione 1/100. Indicati per il controllo di tolleranze.
Ad 1 lancetta.
Cassa metallica antiurto.

*DIN 878. 1/100 graduations. Indicated for checking tolerance.
With 1 hand.
Shock-proof metal case.*

CODICE CODE	CAPACITÀ MISURA MEASUREMENT CAPACITY	Φ QUADRANTE Φ DIAL	OGNI GIRO DI LANCETTA RANGE PER REVOLUTION	DIMENSIONE BASE BASE DIMENSIONS	SCALE DI LETTURA BILATERALE BILATERAL READING SCALE
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
10.04.59.00.00000005	0,8	58	8, h=6	9	±4,5

COMPARATORI DI PRECISIONE PRECISION DIAL INDICATORS



Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza. Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Asta di misurazione e puntale in acciaio inossidabile.
Divisione 1/10. Con una lancetta per l'indicazione dei millimetri e dei decimi di millimetro.
Cassa metallica

*DIN 878. 1/100 graduations. With 2 hands for millimetres and cents of millimetres. With tolerance markers. Zerosetting by dial rotation. Stem and contact point in stainless steel. 1/10 graduations. With 1 hand for millimetres and tenths of millimetres.
Metal case.*

CODICE CODE	CAPACITÀ MISURA MEASUREMENT CAPACITY	Φ QUADRANTE Φ DIAL	Φ ATTACCO Φ DRIVE
	(mm)	(mm)	(mm)
10.04.59.00.00000006	0,8	58	8, h=6



Comparatori Dial indicators

COMPARATORI DI PRECISIONE PRECISION DIAL INDICATORS



Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza.

Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Asta di misurazione e puntale in acciaio inossidabile.

Cassa metallica DIN 878. Divisione 1/100.

DIN 878. 1/100 graduations. With 2 hands for millimetres and cents of millimetres. With tolerance markers.

Zerostetting by dial rotation Stem and contact point in stainless steel.

Metal case.

DIN 878. Divisione 1/100.

CODICE CODE	CAPACITÀ MISURA MEASUREMENT CAPACITY	Φ QUADRANTE Φ DIAL	Φ ATTACCO Φ DRIVE	OGNI GIRO DI LANCETTA RANGE PER REVOLUTION
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
10.04.59.00.00000007	10	58	8, h=6	1
10.04.59.00.00000008	3	40	8, h=6	0,5
10.04.59.00.00000009	5	40	8, h=6	0,5
10.04.59.00.00000010	10	58	8, h=6	1
10.04.59.00.00000011	10	100	8, h=6	1

COMPARATORI DI PRECISIONE PRECISION DIAL INDICATORS



Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza.

Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Asta di misurazione e puntale in acciaio inossidabile.

Cassa metallica. Tipo con attacco fisso posteriore magnetico senza supporto.

DIN 878. Divisione 1/100

Trazione magnete kN 220

DIN 878. 1/100 graduations. With 2 hands for millimetres and cents of millimetres. With tolerance markers.

Zerostetting by dial rotation

Stem and contact point in stainless steel.

With rear, fixed magnetic attachment without support

DIN 878. 1/100 graduations

Magnet traction kN 220

CODICE CODE	CAPACITÀ MISURA MEASUREMENT CAPACITY	Φ QUADRANTE Φ DIAL	Φ ATTACCO Φ DRIVE	OGNI GIRO DI LANCETTA RANGE PER REVOLUTION
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
10.04.59.00.00000012	10	58	8, h=6	1



Supporti per comparatori Indicator stands

SUPPORTI PER COMPARATORI INDICATOR STANDS



Tipo magnetico, base prismatica
Adesione magnetica con innesto e distacco a leva
Il braccio orizzontale è girevole e inclinabile, con
regolazione micrometrica Senza comparatore

Esecuzione standard.

Per comparatori con attacco Ø mm 8

*Magnetic model,
prism-shaped base. Magnetic force with switch
on/off Crosswise, tiltable horizontal arm with
micrometric adjustment.*

Without dial indicator.

Standard finish.

Holder opening for dial indicators Ø 8mm.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	ALTEZZA TOT. TOTAL HEIGHT	L BRACCIO ORIZZ. HORIZONTAL ARM LENGTH	FORZA MAGNETE MAGNETE FORCE
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)
10.04.59.00.00000013	60	50	55	235	150	450

SUPPORTI PER COMPARATORI INDICATOR STANDS



Tipo magnetico, base prismatica
Adesione magnetica con innesto e distacco a
leva. Il braccio orizzontale è girevole e inclinabile,
con regolazione micrometrica. Senza comparatore

Esecuzione pesante.

Per comparatori con attacco Ø mm 8

*Magnetic model, prism-shaped base. Magnetic
force with switch on/off Crosswise, tiltable
horizontal arm with micrometric adjustment*

Without dial indicator.

Heavy finish.

Holder opening for dial indicators Ø 8mm.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	ALTEZZA TOT. TOTAL HEIGHT	L BRACCIO ORIZZ. HORIZONTAL ARM LENGTH	FORZA MAGNETE MAGNETE FORCE
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)
10.04.59.00.00000014	65	50	55	290	250	800



Supporti per comparatori Indicator stands

SUPPORTI PER COMPARATORI INDICATOR STANDS



Tipo magnetico, base prismatica
Adesione magnetica con innesto e distacco a leva. Il braccio orizzontale è girevole e inclinabile, con regolazione micrometrica
Senza comparatore

Esecuzione fine di precisione bloccaggio rapido centrale a rotella.

Per comparatori con attacco Ø mm 8

*Magnetic model, prism-shaped base. Magnetic force with switch on/off
Crosswise, tiltable horizontal arm with micrometric adjustment*

Precision fine finish, with central tensioning system.

Holder opening for dial indicators Ø 8mm.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	ALTEZZA TOT. TOTAL HEIGHT	L BRACCIO ORIZZ. HORIZONTAL ARM LENGTH	FORZA MAGNETE MAGNETE FORCE
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)
10.04.59.00.00000015	40	30	35	210	150	200

SUPPORTI PER COMPARATORI INDICATOR STANDS



Tipo magnetico, base prismatica
Adesione magnetica con innesto e distacco a leva. Il braccio orizzontale è girevole e inclinabile, con regolazione micrometrica
Senza comparatore

Esecuzione fine di precisione bloccaggio rapido centrale a manopola.

Per comparatori con attacco Ø mm 8

*Magnetic model, prism-shaped base. Magnetic force with switch on/off
Crosswise, tiltable horizontal arm with micrometric adjustment*

Precision fine finish, with central tensioning system

Holder opening for dial indicators Ø 8mm.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	ALTEZZA TOT. TOTAL HEIGHT	L BRACCIO ORIZZ. HORIZONTAL ARM LENGTH	FORZA MAGNETE MAGNETE FORCE
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)
10.04.59.00.00000016	40	30	35	210	150	200



Supporti per comparatori *Indicator stands*

SUPPORTI PER COMPARATORI *INDICATOR STANDS*



Tipo magnetico, base prismatica
Adesione magnetica con innesto e distacco a leva.
Il braccio orizzontale è girevole e inclinabile, con regolazione micrometrica
Senza comparatore
Tipo professionale/industriale, Esecuzione fine di alta precisione, particolarmente stabile e robusta, con bloccaggio rapido centrale a manopola.
Per comparatori con attacco \varnothing mm 8 e comparatori/tastatori con attacco a coda di rondine

*Magnetic model, prism-shaped base. Magnetic force with switch on/off
Crosswise, tiltable horizontal arm with micrometric adjustment Precision fine finish, with central tensioning system Holder opening for dial indicators \varnothing 8mm.
Professional/industrial model, High precision, fine finish, very stable and sturdy, with central tensioning system.
Holder opening for dial indicators \varnothing 8mm and indicator/pointers with dovetail clamp*

CODICE CODE	DIMENSIONE BASE TONDA ROUND BASE DIMENSIONS	RAGGIO D'AZIONE ACTIVE RADIUS	ALTEZZA TOT. TOTAL HEIGHT	FORZA MAGNETE MAGNETE FORCE
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
10.04.59.00.00000017	40x30	200	335	300



Compassi Dividers

COMPASSI DIRITTI DIVIDERS



Tipo rinforzato con molla. In acciaio, con aste quadre. Vite apertura e chiusura rapida passante. Esecuzione lucida. Punte temprate.

Spring-type, reinforced. In steel. Square rods. Through screw for rapid opening/closing. Polished finish. Hardened tips.

CODICE CODE	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH
	(mm)
10.04.60.26.00000000	100
10.04.60.26.00000001	125
10.04.60.26.00000002	150
10.04.60.26.00000003	200
10.04.60.26.00000004	250
10.04.60.26.00000005	300

COMPASSI DIRITTI DIVIDERS



In acciaio forgiato. Cerniera doppia. Punte temprate. Esecuzione lucida

In forged steel. Double hinge. Hardened tips. Polished finish.

CODICE CODE	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH
	(mm)
10.04.60.38.00000000	150
10.04.60.38.00000001	200
10.04.60.38.00000002	250
10.04.60.38.00000003	300
10.04.60.38.00000004	400
10.04.60.38.00000005	500

COMPASSI DIRITTI DIVIDERS



In acciaio forgiato. Tipo con guida. Cerniera doppia. Punte temprate. Esecuzione lucida.

In forged steel. Type with guide. Double hinge. Hardened tips. Polished finish.

CODICE CODE	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH
	(mm)
10.04.60.38.00000006	150
10.04.60.38.00000007	200
10.04.60.38.00000008	250
10.04.60.38.00000009	300
10.04.60.38.00000010	400
10.04.60.38.00000011	500



Compassi Dividers

COMPASSI PER INTERNI ED ESTERNI INSIDE-OUTSIDE DIVIDERS



Tipo piatto in acciaio.
Esecuzione lucida

*Flat execution. In steel.
Polished finish.*

CODICE CODE	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH
	(mm)
10.04.60.26.00000006	150
10.04.60.26.00000007	200
10.04.60.26.00000008	250
10.04.60.26.00000009	300

COMPASSI PER INTERNI INSIDE DIVIDERS



Tipo rinforzato con molla. In acciaio, con aste quadre. Vite apertura e chiusura rapida passante. Esecuzione lucida. Punte temprate.

*Spring-type, reinforced. In steel. Square rods.
Through screw for rapid opening/closing. Polished finish. Hardened tips.*

CODICE CODE	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH
	(mm)
10.04.60.26.00000010	125
10.04.60.26.00000011	150
10.04.60.26.00000012	200
10.04.60.26.00000013	250
10.04.60.26.00000014	300

COMPASSI PER INTERNI INSIDE DIVIDERS



Tipo piatto in acciaio.
Esecuzione lucida.

*Flat execution. In steel.
Polished finish.*

CODICE CODE	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH
	(mm)
10.04.60.26.00000015	150
10.04.60.26.00000016	200
10.04.60.26.00000017	250
10.04.60.26.00000018	300
10.04.60.26.00000019	400
10.04.60.26.00000020	500



Compassi Dividers

COMPASSI PER ESTERNI OUTSIDE DIVIDERS



Tipo rinforzato con molla. In acciaio, con aste quadre. Vite apertura e chiusura rapida passante. Esecuzione lucida. Punte temprate.

Spring-type, reinforced. In steel. Square rods. Through screw for rapid opening/closing. Polished finish. Hardened tips.

CODICE CODE	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH
	(mm)
10.04.60.26.00000021	100
10.04.60.26.00000022	150
10.04.60.26.00000023	200
10.04.60.26.00000024	250

COMPASSI METRICI METRIC CALIPERS



In duralluminio, robusto, leggero, estensibile. Lettura diretta della misura sull'asta millimetrata e dalla apposita finestra. Mediante le 3 punte regolabili e millimetrata si possono controllare squadrature, passi di ruote, bombature di parti sagomate ecc. Particolarmente utilizzati in campo automobilistico per officina, carrozzerie ecc.

In duraluminium, sturdy, light, extensible. Direct reading of the measured value on millimeter rod and through dedicated window. The three adjustable tips allow to check squarings, pitches, shaped part crowning, etc. Indicated for: automotive and in particular workshops, body works, etc.

CODICE CODE	LUNGHEZZA MINIMA MIN. LENGTH	LUNGHEZZA MASSIMA MAX. LENGTH
	(mm)	(mm)
10.04.60.31.00000000	0,5	1,05
10.04.60.31.00000001	0,9	3



Goniometri Goniometers

GONIOMETRI SEMPLICI GONIOMETERS



In acciaio temprato e rettificato. Graduazione nitida e precisa.
Incisione meccanica indelebile.
Bloccaggio con vite dell'asta mobile. Esecuzione cromata opaca.

*In hardened and ground stainless steel. Easy and accurate graduation reading.
Indelible mechanical marked degree increments.
Goniometer arm screw lock. Matt chrome finish.*

CODICE CODE	Φ ARCO Φ ARC (mm)	LUNGH. ASTA BAR LENGTH (mm)	MATERIALE MATERIAL
10.04.69.23.00000000	80	120	Acciaio INOX Stainless steel
10.04.69.23.00000001	120	150	Acciaio INOX Stainless steel
10.04.69.23.00000002	150	200	Acciaio INOX Stainless steel
10.04.69.23.00000003	200	300	Acciaio INOX Stainless steel

GONIOMETRI SEMPLICI GONIOMETERS



In acciaio temprato e rettificato. Graduazione nitida e precisa.
Incisione meccanica indelebile.
Bloccaggio con vite dell'asta mobile. Esecuzione cromata opaca.

*In hardened and ground stainless steel. Easy and accurate graduation reading.
Indelible mechanical marked degree increments.
Goniometer arm screw lock. Matt chrome finish.*

CODICE CODE	Φ ARCO Φ ARC (mm)	LUNGH. ASTA BAR LENGTH (mm)	MATERIALE MATERIAL
10.04.69.26.00000000	80	120	Acciaio Steel
10.04.69.26.00000001	120	150	Acciaio Steel
10.04.69.26.00000002	150	200	Acciaio Steel
10.04.69.26.00000003	200	300	Acciaio Steel
10.04.69.26.00000004	350	380	Acciaio Steel
10.04.69.26.00000005	300	450	Acciaio Steel



Goniometri Goniometers

GONIOMETRI SEMPLICI GONIOMETERS



In acciaio temprato e rettificato. Graduazione nitida e precisa.
Incisione a laser indelebile.
Bloccaggio con ghiera dell'asta mobile.
Esecuzione cromata opaca.

*In hardened and ground stainless steel. Easy and accurate graduation reading.
Indelible mechanical marked degree increments.
Goniometer arm screw lock. Matt chrome finish.*

CODICE CODE	Φ ARCO Φ ARC (mm)	LUNGH. ASTA BAR LENGTH (mm)	MATERIALE MATERIAL
10.04.69.26.00000006	80	120	In acciaio. - In steel. Incisione a laser indelebile <i>Indelible laser marked degree increments.</i>
10.04.69.26.00000007	120	150	In acciaio. - In steel. Incisione a laser indelebile <i>Indelible laser marked degree increments.</i>
10.04.69.26.00000008	150	200	In acciaio. - In steel. Incisione a laser indelebile <i>Indelible laser marked degree increments.</i>
10.04.69.26.00000009	200	300	In acciaio. - In steel. Incisione a laser indelebile <i>Indelible laser marked degree increments.</i>
10.04.69.26.00000010	250	380	In acciaio. - In steel. Incisione a laser indelebile <i>Indelible laser marked degree increments.</i>
10.04.69.26.00000011	300	450	In acciaio. - In steel. Incisione a laser indelebile <i>Indelible laser marked degree increments.</i>



Goniometri Goniometers

GONIOMETRI UNIVERSALI GONIOMETERS



In acciaio temprato e rettificato. Graduazione nitida e precisa. Incisione meccanica indelebile. Bloccaggio con vite dell'asta mobile. Esecuzione cromata opaca. Asta a scanalatura passante.

In hardened and ground stainless steel. Easy and accurate graduation reading. Indelible mechanical marked degree increments. Goniometer arm screw lock. Matt chrome finish. Rule with through slot.

CODICE CODE	Φ ARCO Φ ARC (mm)	LUNGH. ASTA BAR LENGTH (mm)
10.04.69.26.00000012	120	240
10.04.69.26.00000013	150	300
10.04.69.26.00000014	200	400
10.04.69.26.00000015	250	500
10.04.69.26.00000016	300	600
10.04.69.26.00000017	120	240
10.04.69.26.00000018	150	300
10.04.69.26.00000019	200	400
10.04.69.26.00000020	250	500
10.04.69.26.00000021	300	600
10.04.69.26.00000022	100	150
10.04.69.26.00000023	150	300
10.04.69.26.00000024	200	400
10.04.69.26.00000025	250	500
10.04.69.26.00000026	300	600



Regoli ed indicatori di filettatura *Thread rules and thread indicators*

REGOLI PER FILETTATURE *THREAD RULES*



Per calcolare i parametri relativi alle filettature Metrica ISO, Whitworth e Gas cilindrica.

For threading parameters concerning ISO Metric, Whitworth and Gas cylindrical thread

CODICE CODE	TIPO TYPE
10.04.63.00.00000000	Corsoio Slider

INDICATORI DI FILETTATURA *THREAD INDICATORS*



Pratica scatola in plastica antipolvere, antiurto e stagna con apposita rotella per l'indicazione dei parametri più importanti delle seguenti filettature: Metriche ISO - Ww - GAS - BSF - PG - BA UNC - UNF - UNEF

Handy plastic box, dust-proof, shock-resistant and waterproof, with special roller used to state the most important parameters of following threads: ISO Metric - Ww - GAS - BSF - PG - BA UNC - UNF - UNEF

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS
10.04.63.00.00000001	110 x 60 x 30



Lenti da ingrandimento *Hand-held magnifiers*

LENTI DA INGRANDIMENTO *HAND-HELD MAGNIFIERS*



Tipo per uso a mano con lente tonda. Montatura in robusto materiale sintetico

*Hand-use type with round lens.
Sturdy synthetic frame*

CODICE CODE	Φ LENTE Φ LENS	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS
	(mm)	(mm)
10.04.64.00.00000000	45	3x

LENTI DA INGRANDIMENTO *HAND-HELD MAGNIFIERS*



Tipo per uso a mano con lente tonda. Lente tonda in cristallo ottico. Montatura in acciaio INOX

*Hand-use type with round lens in optical glass.
Stainless steel frame.*

CODICE CODE	Φ LENTE Φ LENS	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS
	(mm)	(mm)
10.04.64.00.00000001	50	3 ½ x
10.04.64.00.00000002	60	3 x
10.04.64.00.00000003	80	2 ½ x
10.04.64.00.00000004	100	2 1/4 x



Lenti da ingrandimento
Hand-held magnifiers

LENTI CONTAFILI *THREAD COUNTERS*



In materiale plastico. Lente chiara e nitida.

In plastic material. Clear and neat lens.

CODICE CODE	Φ LENTE Φ LENS	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS
	(mm)	(mm)
10.04.64.00.00000005	20x20	8x

LENTI DA INGRANDIMENTO CON ASTA FLESSIBILE *STAND MAGNIFIER WITH FLEXIBLE GOOSENECK*



Montatura in acciaio inossidabile con lente tonda
in cristallo bianco.

*Stainless steel frame with round, white glass
lens.*

CODICE CODE	TIPO TYPE	Φ LENTE Φ LENS	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS	L TOT. ASTA L TOT. GOOSENECK
		(mm)	(mm)	(mm)
10.04.64.00.00000006	Con base d'appoggio Stand type with base	100	2 ¼ x	250
10.04.64.00.00000007	Con fissaggio a morsetto Stand type with clamp fastening	100	2 ¼ x	250



Livelle
Levels

LIVELLE AD ACQUA WATER LEVELS



Corpo in ABS, trasparente e infrangibile, graduato in millimetri da 0 a 120. Rubinetti autolubrificati in speciale materiale sintetico. Forniti a coppia da utilizzarsi con il tubo di collegamento in gomma trasparente L=20m (non in dotazione).

ABS housing, transparent and unbreakable, graduation in mm 0-120. Self-lubricating cocks in synthetic material. Supplied in couple. To be used with connection pipe in transparent rubber, L=20m (not included).

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	(mm)
10.04.65.00.00000000	Livelle ad acqua Water level
10.04.65.00.00000001	Tubo di collegamento Connection pipe

LIVELLE AD ACQUA WATER LEVELS



Tipo professionale a raggio laser per allineamenti orizzontali e verticali. Con 1 bolla infrangibile e sistema elettrico di autolivellamento. Movimento motorizzato con batterie speciali ricaricabili (5x1,2 VDC Ni-H), in dotazione oppure con batterie alcaline (4x1,5 VDC), non in dotazione. Telecomando per controllo a distanza, effettuato anche da un solo operatore, con batteria 9 V in dotazione. Velocità di rotazione 0/5/200/420 giri/min. Capacità di misurazione m 20 c.ca (dipende dalla luminosità della luce); con ricevitore fino a 200 (funzionamento con 2 batterie alcaline 1,5 V AA in dotazione). Precisione $\pm 0,2$ mm/m per rilevazioni verticali. Complete di occhiali di protezione raggio Laser e carica batterie V 110-240 Hz 50-60. In robusta valigetta di plastica.

Laser level for horizontal and vertical alignments, with 3 vials in shock-proof material, 2 horizontals, 1 vertical.

Rotating base support for easy, continuous alignment and 360° marking. Operated by 4 alkaline batteries type AA, supplied. Rotation speed: 100-300 rpm.

Measurement range approx. 10m (depending on brightness). Supplied with 1200mm tripod and protection glasses.

In plastic case.

CODICE CODE	LUNGHEZZA D'ONDA WAVE LENGTH LASER	PRECISIONE ACCURACY	POTENZA POWER	PESO WEIGHT
	(nm)	(mm/m)	(mW)	(Kg)
10.04.65.00.00000003	635	$\pm 0,1$	1	2,5



Livelle
Levels

LIVELLE GIREVOLI A LASER TURNING LASER SPIRIT LEVELS



Tipo a raggio laser per allineamenti orizzontali e verticali. Con 3 bolle infrangibili, 2 orizzontali e 1 verticale. Girevole per un facile allineamento continuo e tracciatura a 360°. Movimento motorizzato con 4 batterie alcaline tipo AA, in dotazione. Velocità di rotazione 100-300 giri/min. Capacità di misurazione m 10 c.ca (dipende dalla luminosità della luce). Fornite complete di cavalletto altezza mm 1200 e occhiali. In valigetta plastica.

Laser level for horizontal and vertical alignments, with 3 vials in shock-proof material, 2 horizontals, 1 vertical. Rotating base support for easy, continuous alignment and 360° marking. Operated by 4 alkaline batteries type AA, supplied. Rotation speed: 100-300 rpm. Measurement range approx. 10m (depending on brightness). Supplied with 1200mm tripod and protection glasses. In plastic case.

CODICE CODE	LUNGHEZZA D'ONDA WAVE LENGTH LASER	PRECISIONE ACCURACY	POTENZA POWER
	(nm)	(mm/m)	(mW)
10.04.65.00.00000002	650	0,04 per 1000	1

LIVELLE GIREVOLI A LASER TURNING LASER SPIRIT LEVELS



Cavalletti per livelle mobili. Tipo molto robusto e stabile a cremagliera con regolazione manuale e catenella di tenuta delle gambe telescopiche per evitare qualsiasi slittamento. Piedini a punta rivestiti, anche per superfici lisce. Con cinghia di trasporto.

*STAND FOR ROTATING LEVELS
Robust and stable rack-model, manual adjustment and telescopic leg retaining chain against slipping. Tipped, coated posts, also for smooth surface. Provided with transport belt.*

CODICE CODE	ALTEZZA REGOLABILE ADJUSTABLE HEIGHT	PESO WEIGHT
	(mm)	(Kg)
10.04.65.00.00000004	1030-2100	4



Livelle
Levels

LIVELLE IN METALLO SPIRIT LEVELS



Tipo quadro. Con 2 bolle. Sensibilità 1,8 per 1000 mm. Due lati piani e due prismatici. Base rettificata. In astuccio legno.

Square type. Two vials. Accuracy: 1.8 per 1000mm. Two flat sides and two prismatic sides. Ground support base. Supplied in wooden case.

CODICE CODE	LUNGHEZZA D'ONDA WAVE LENGTH LASER (nm)	PRECISIONE ACCURACY (mm/m)	POTENZA POWER (mW)	PESO WEIGHT (Kg)
10.04.65.26.00000000	635	±0,1	1	2,5

LIVELLE IN METALLO SPIRIT LEVELS



Tipo quadro. Con 2 bolle. Sensibilità 1,8 per 1000 mm. Due lati piani e due prismatici. Base rettificata. In astuccio legno.

Square type. Two vials. Accuracy: 1.8 per 1000mm. Two flat sides and two prismatic sides. Ground support base. Supplied in wooden case.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LATO SIDE LENGTH (mm)
10.04.65.26.00000001	200
10.04.65.26.00000002	250

LIVELLE IN METALLO SPIRIT LEVELS



Tipo quadro di precisione. Con 2 bolle. Due lati piani e due prismatici. Base rettificata. In astuccio legno.
Sensibilità 0,02 per 1000 mm.

*Accuracy square type. Two flat sides and two prismatic sides. Ground support base. Supplied in wooden case.
Accuracy: 0.02 per 1000 mm.*

CODICE CODE	LUNGHEZZA LATO SIDE LENGTH (mm)
10.04.65.26.00000003	200
10.04.65.26.00000004	250



Livelle
Levels

LIVELLE CON MISURATORE D'ANGOLI ANGLE MEASURING DEVICES



Misuratore d'angoli, in robusto profilato d'acciaio, con display per la visualizzazione delle misure dell'angolo da 0° a 180°. Con 2 bolle, orizzontale e verticale. Precisione ($\pm 0,056^\circ$). Con manopola di bloccaggio. Grazie alle due punte smontabili poste all'estremità delle aste può essere utilizzato anche come compasso. Dotato di flessometro lunghezza m 2.

Angle measuring device in sturdy channel steel. Display to show angle measurements 0° to 180°. 2 vials, horizontal and vertical. Accuracy: ($\pm 0.056^\circ$). Locking knob. Thanks to the two detachable tips placed at the rod extremities, it can also be used as a caliper. Provided with flexometer, 2m length.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LIVELLA LEVEL LENGTH	LARGHEZZA NASTRO ACCIAIO STEEL BAND WIDTH	BASE GRADUATE GRADUATED SUPPORT BASE
	(mm)	(mm)	(cm)
10.04.65.26.00000005	400	13	40

LIVELLE CON MISURATORE D'ANGOLI DIGITALE DIGITAL ANGLE MEASURING DEVICES



Tipo profilato in duralluminio con 2 bolle infrangibili, orizzontale e verticale. Misuratore elettronico d'inclinazione con lettura diretta del display, in gradi e in percentuali. Divisione 0,1°. Precisione del misuratore d'inclinazione: $\pm 0,1^\circ$ per angoli da 0° e 90° $\pm 0,3^\circ$ per angoli da 1° a 89° Funzionamento con batteria a 9 V.

Profiled type in duralumin, 2 vials in shock-proof material, horizontal and vertical. Digital angle measuring device with direct display reading in degrees and percent. Increments in 0.1°. Accuracy of slope measuring device: $\pm 0.1^\circ$ for 0° to 90° angles $\pm 0.3^\circ$ for 1° to 89° angles 9 V battery operated.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH	PRECISIONE ACCURACY
	(mm)	(mm/m)
10.04.65.31.00000000	600	0,5



Livelle
Levels

LIVELLE CON MISURATORE D'ANGOLI DIGITALE DIGITAL ANGLE MEASURING DEVICES



Tipo a raggio laser in robusto profilato in duralluminio con 2 bolle infrangibili, orizzontale e girevole. Raggio laser con lunghezza d'onda nm 650, potenza 1 mW (Classe 2). Capacità di misurazione m 30 c.ca (dipende dalla luminosità della luce). 2 batterie alcaline tipo AAA, in dotazione. Ideali per allineamenti rapidi e precisi su lunghe distanze. Fornite complete di base girevole, cavalletto altezza mm 1200 e occhiali. In valigetta di plastica.

Laser level in sturdy duralumin tube. 2 vials in shock-proof material, horizontal and rotating. 650nm wave length laser, power 1 mW. Measuring range approx. 30m (depends on ambient light). 2 x AAA alkaline batteries. Ideal for rapid and precise alignments on long distances. Supplied complete with rotating base support, 1200mm tripod and glasses. Delivered in plastic case.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH	PRECISIONE ACCURACY
	(mm)	(mm/m)
10.04.65.31.0000001	400	0,5

LIVELLE PER INCLINAZIONI INCLINE LEVELS



Tipo con perno girevole, particolarmente indicato per misurare angoli e pendenze. Lettura su scala graduata da 0 a 5%. Con 2 bolle infrangibili, orizzontale e verticale. In alluminio profilato, anodizzato. Girando il volantino, l'apposito perno rientra o fuoriesce, per l'indicazione della pendenza riscontrata o desiderata.

Type with pivot pin, particularly suited to measure angles and slopes. Reading on graduated scale 0 to 5%. 2 vials in shock-proof material, horizontal and vertical. In profiled anodized aluminium. When rotating the handwheel, the pin moves in or out to show the measured or wished slope.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH
	(mm)
10.04.65.31.0000002	600



Livelle
Levels

LIVELLE IN DURALLUMINIO ALUMINIUM LEVELS

Tipo profilato.
Precisione mm 0,5 per metro (0,029°).
Con 2 bolle infrangibili, orizzontale e verticale
(tranne lungh. mm 100 con 1 bolla orizzontale).

*Profiled type.
0.5mm per metre accuracy (0.029°).2
unbreakable vials, horizontal and vertical (Length
100mm with 1 horizontal vial).*



CODICE CODE	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH
	(mm)
10.04.65.31.00000004	100
10.04.65.31.00000005	150
10.04.65.31.00000006	200
10.04.65.31.00000007	300
10.04.65.31.00000008	400
10.04.65.31.00000009	500
10.04.65.31.00000010	600
10.04.65.31.00000011	800
10.04.65.31.00000012	1000
10.04.65.31.00000013	1200
10.04.65.31.00000014	1500

LIVELLE IN DURALLUMINIO ALUMINIUM LEVELS

Con 3 bolle infrangibili, orizzontale, verticale e
inclinata di 45°.

3 unbreakable vials, horizontal, vertical and bent at 45°.



CODICE CODE	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH
	(mm)
10.04.65.31.00000015	300
10.04.65.31.00000016	400
10.04.65.31.00000017	500
10.04.65.31.00000018	600
10.04.65.31.00000019	800
10.04.65.31.00000020	1000
10.04.65.31.00000021	1200
10.04.65.31.00000022	1500



Livelle
Levels

LIVELLE IN DURALLUMINIO ALUMINIUM LEVELS



Tipo profilato.
Base graduata in millimetri. Precisione mm 1 per metro (0,057°). Con 3 bolle infrangibili, orizzontale, verticale e inclinata di 45°.

*Profiled type.
Support base graduated in mm. 1mm per metre accuracy (0.057°). 3 vials in shock-proof material, horizontal, vertical and bent at 45°*

CODICE CODE	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH
	(mm)
10.04.65.31.00000023	300
10.04.65.31.00000024	400
10.04.65.31.00000025	500
10.04.65.31.00000026	600
10.04.65.31.00000027	800
10.04.65.31.00000028	1000

LIVELLE PER INCLINAZIONI INCLINE LEVELS



Tipo pesante in pressofusione, rettificato su tutte le superfici. Bolla centrale regolabile e intercambiabile. Con 3 bolle infrangibili, orizzontale, verticale e inclinata di 45°.

Heavy model in die-cast aluminium, ground on all surfaces. Adjustable and interchangeable central vial. 3 vials in shock-proof material, horizontal, vertical and bent at 45°.

CODICE CODE	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH
	(mm)
10.04.65.31.00000029	400
10.04.65.31.00000030	500
10.04.65.31.00000031	600
10.04.65.31.00000032	800
10.04.65.31.00000033	1000



Livelle
Levels

LIVELLE CON MISURATORE D'ANGOLI DIGITALE DIGITAL ANGLE MEASURING DEVICES



Tipo quadro di alta precisione. Tre lati prismatici e un lato verticale liscio, finemente rettificati. Con 2 bolle. Tipo di alta precisione DIN 877. In ghisa stabilizzata. Impugnatura termoisolante. Grazie a un accurato montaggio, le bolle garantiscono una particolare e costante precisione di misurazione. Vetro di protezione per la bolla longitudinale. In astuccio legno.

High accuracy square model. Three prismatic sides and one vertical smooth side, finely ground. Two vials. High accuracy according to DIN 877. In stabilised cast iron. Thermo insulating handle. Thanks to a careful assembly, vials assure constant measuring accuracy. Longitudinal vial with protection glass. Supplied in wooden case.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH	PRECISIONE ACCURACY
	(mm)	(mm/m)
10.04.65.34.00000000	150	0,04 per 1000
10.04.65.34.00000001	200	0,04 per 1000
10.04.65.34.00000002	150	0,02 per 1000
10.04.65.34.00000003	200	0,02 per 1000
10.04.65.34.00000004	200	0,01 per 1000
10.04.65.34.00000005	150	0,04 per 1000
10.04.65.34.00000006	200	0,04 per 1000
10.04.65.34.00000007	150	0,02 per 1000
10.04.65.34.00000008	200	0,02 per 1000



Aste di riscontro Control staffs

ASTE DI RISCONTRO CONTROL STAFFS



In acciaio, temprato.
Adatte per la calibrazione dei micrometri per esterni.
Estremità piane rettificate e lappate.
Con impugnature isolanti al calore.

*In hardened steel.
Suitable for calibration of micrometer for outdoor use.
Ground and lapped ends.
Heat insulated handles.*

CODICE CODE	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH	PRECISIONE PARALLELISM PARALLELISM ACCURACY
	(mm)	($\pm\mu\text{m}$)
10.04.66.26.00000000	25	2
10.04.66.26.00000001	50	2
10.04.66.26.00000002	75	2
10.04.66.26.00000003	100	2,5
10.04.66.26.00000004	125	2,5
10.04.66.26.00000005	150	3
10.04.66.26.00000006	175	3
10.04.66.26.00000007	200	3,5
10.04.66.26.00000008	225	3,5
10.04.66.26.00000009	250	3,5
10.04.66.26.00000010	275	3,5



Contafiletti
Screw pitch gauges

CONTAFILETTI
SCREW PITCH GAUGES

Con viti di bloccaggio.
Tipo doppio per filetti Whitworth, Metrico ISO e
Whitworth Gas. Con 58 lame

With lock screw.
Double type for Whitworth, ISO Metric and
Whitworth Gas threads. 58 blades



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. LAME N° BLADES
	Con viti di bloccaggio. Tipo doppio per filetti Whitworth, Metrico ISO e Whitworth Gas With lock screw. Double type for Whitworth, ISO Metric and Whitworth Gas threads	58
10.04.68.00.0000000		
10.04.68.00.0000001	Tipo doppio per filetti Whitworth e Metrico ISO Double type for Whitworth and ISO Metric threads.	52
10.04.68.00.0000002	po semplice per filetti Metrico ISO. Single type for ISO Metric th	28
10.04.68.00.0000003	Tipo semplice per filetti Metrico ISO. Single type for ISO Metric threads	24
10.04.68.00.0000004	Tipo semplice per filetti GAS a 55° Single type for GAS threads at 55°.	6
10.04.68.00.0000005	Tipo semplice per filetti UNC a 60° Single type for UNC threads at 60°.	22
10.04.68.00.0000006	Tipo semplice per filetti UNF a 60° Single type for UNF threads at 60°.	16



Piastre con fori calibrati per punte
Millimeter twist drill gauges

PIASTRE CON FORI CALIBRATI PER PUNTE *MILLIMETER TWIST DRILL GAUGES*



Piastra con fori calibrati, temprata

Millimeter twist drill gauge, hardened

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY	PROGRESSIONE PROGRESSION	FORI HOLES
	(mm)	(mm)	
10.04.70.26.00000000	0,1-10	0,1	100
10.04.70.26.00000001	0,5-10	0,5	20
10.04.70.26.00000002	10-20	0,5	21



Raggimetri *Precious radius gauges*

RAGGIMETRI *PRECIOUS RADIUS GAUGES*



Per controllare il raggio di corpi tondi, convessi o concavi.
Con viti di bloccaggio.

Suited to check the radius of round, convex or concave surfaces. With lock screws.

CODICE CODE	Φ ARCO Φ ARC
10.04.71.26.00000000	Con 34 lame per raggi da 1 a 7. In acciaio 34 blades for 1-7 radii. In steel.
10.04.71.26.00000001	Con 32 lame per raggi da 7,5 a 15. In acciaio 32 blades for 7.5-15 radii. In steel.
10.04.71.26.00000002	Con 30 lame per raggi da 15,5 a 25. In acciaio. 30 blades for 15.5-25 radii. In steel.
10.04.71.23.00000000	Con 34 lame per raggi da 1 a 7. In acciaio INOX. 34 blades for 1-7 radii. In stainless steel.
10.04.71.23.00000001	Con 32 lame per raggi da 7,5 a 15. In acciaio INOX. 32 blades for 7.5-15 radii. In stainless steel.
10.04.71.23.00000002	Con 30 lame per raggi da 15,5 a 25. In acciaio INOX. 30 blades for 15.5-25 radii. In stainless steel.

RAGGIMETRI *PRECIOUS RADIUS GAUGES*



Tipo a doppia lama. Lame in acciaio calibrato temprate e rettificato. Adatti per la regolazione delle punterie dei motori.
Lunghezza totale mm 130. Lunghezza di ogni lama mm 35. Larghezza lama mm 13.
Impugnatura in materiale sintetico.

Double blade model. Blades in calibrated steel, hardened and ground. Suitable for tappet adjustment. Overall length 130mm. Length of each blade 35mm. Blade width 13mm. Handle in synthetic material.

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY	NR. ASTE N°. RODS
		(mm)
10.04.72.26.00000000	1	0,10-0,15
10.04.72.26.00000001	2	0,10-0,20
10.04.72.26.00000002	3	0,15-0,25
10.04.72.26.00000003	4	0,20-0,25
10.04.72.26.00000004	5	0,30-0,40
10.04.72.26.00000005	6	0,45-0,50



Spessimetri Thickness gauges



SPESIMETRI A QUADRANTE THICKNESS MEASURING INSTRUMENTS

Piastra con fori calibrati, tempraa Particolarmente adatti per misurare spessori di carta, cartoni, compensati, cuoio, materie plastiche, ecc. Divisione 1/10 mm. Con ritorno automatico. Vite di bloccaggio

Particularly suitable to measure paper, cardboard, plywood, leather, plastics, etc. Increments in 1/10 mm. Automatic recoil. Lock screw

CODICE CODE	TIPO TYPE	APERTURA UTILE USEFUL OPENING (mm)	Φ CONTATTI TONDI PIANI Φ ROUND FLAT CONTACTS (mm)	PROF. ARCO BOW DEPTH (mm)
10.04.72.00.0000000	Tascabile Pocket execution	10	6,3	15
10.04.72.00.0000001	Tascabile Pocket execution	20	10	15
10.04.72.00.0000002	Tascabile Pocket execution	20	10	20
10.04.72.00.0000003	Tascabile Pocket execution	20	10	50
10.04.72.00.0000004	Arco profondo, con levetta sensitive, Con quadrante Deep bow, sensitive lever, Dial model	30	16	200
10.04.72.00.0000005	Arco profondo, con levetta sensitive, Con quadrante Deep bow, sensitive lever, Dial model	30	16	300
10.04.72.00.0000006	Arco profondo, con levetta sensitive, Con quadrante Deep bow, sensitive lever, Dial model	30	16	300

SPESIMETRI THICKNESS GAUGES

Tipo di precisione secondo DIN 2275. In acciaio speciale, temprati e rettificati. Con vite di bloccaggio.
Tipo a lame con profilo conico, lunghe mm 100.

*Precision according to DIN 2275. In special steel, hardened and ground. Lock screw.
Conic-shaped blades, length 100mm.*



CODICE CODE	NR. LAME N° BLADES	NR. ASTE N° RODS	PRECISIONE PRECISION (mm)
10.04.72.23.00000000	13	0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00.	In acciaio INOX In stainless steel.
10.04.72.23.00000001	20	0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00.	In acciaio INOX In stainless steel.
10.04.72.23.00000002	20	0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00.	In ottone amagnetico. In amagnetic brass.



Spessimetri Thickness gauges

SPESSIMETRI THICKNESS GAUGES



Tipo di precisione secondo DIN 2275. In acciaio speciale, temprati e rettificati. Con vite di bloccaggio. Tipo a lame con profilo conico, lunghe mm 100.

Precision according to DIN 2275. In special steel, hardened and ground. Lock screw. Conic-shaped blades, length 100mm.

CODICE CODE	NR. LAME N° BLADES	SPESSORE THICKNESS	MATERIALE MATERIALS
(mm)			
10.04.72.26.00000006	13	0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40- 0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00	In acciaio speciale, temprati e rettificati In special steel, hardened and ground
10.04.72.26.00000007	20	0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35- 0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70- 0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00	In acciaio speciale, temprati e rettificati In special steel, hardened and ground

SPESSIMETRI THICKNESS GAUGES



Lame in acciaio temprato svedese. Lunghezza mm 150.
Assortimento in busta, con 19 lame.
Con portalamme.

*Blades in Swedish hardened steel. Length 150mm.
Assorted set supplied in bag, with 19 interchangeable blades.*

CODICE CODE	NR. LAME N° BLADES	SPESSORE THICKNESS
(mm)		
10.04.72.26.00000020	19	0.05-0.08-0.10-0.12- 0.15-0.18-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45-0.50- 0.55-0.60-0.75-0.80-0.90-1.00



Prismi di controllo
Precision v blocks

PRISMI DI CONTROLLO *PRECISION V BLOCKS*



Tipo ad angolo retto, in acciaio.
Con superfici rettificate.
Precisione 0,02 di mm. In vendita solo appaiati.

*Right angle type, in steel.
Ground surfaces.
Accuracy: 0.02mm. Sold in two's only.*

CODICE CODE	GRANDEZZA SIZE	DIMENSIONI DIMENSIONS
		(mm)
10.04.73.26.00000000	100	100 x 45
10.04.73.26.00000001	150	150 x 55
10.04.73.26.00000002	200	200 x 70



Piani di riscontro Surface plates

PIANI DI RISCONTRO SURFACE PLATES



Esecuzione pesante, indeformabile in ghisa speciale.
Superficie rettificata e raschiata.
Precisione DIN 876 Grado II

*Heavy finish in special cast iron, indeformable.
Ground surface.
Accuracy according to DIN 876, II Degree*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI	TOLLERANZA ±	PESO
		DIMENSIONS	TOLLERANZA ±	WEIGHT
		(mm)	(mm)	(Kg)
10.04.74.34.00000000	Precisione DIN 876 Grado II Accuracy according to DIN 876, II Degree	300 x 200	0,013	10
10.04.74.34.00000001	Precisione DIN 876 Grado II Accuracy according to DIN 876, II Degree	400 x 300	0,014	20
10.04.74.34.00000002	Precisione DIN 876 Grado II Accuracy according to DIN 876, II Degree	500 x 300	0,015	28
10.04.74.34.00000003	Precisione DIN 876 Grado II Accuracy according to DIN 876, II Degree	500 x 400	0,015	35
10.04.74.34.00000004	Precisione DIN 876 Grado II Accuracy according to DIN 876, II Degree	600 x 500	0,016	55
10.04.74.34.00000005	Precisione DIN 876 Grado II Accuracy according to DIN 876, II Degree	800 x 500	0,018	80

PIANI DI RISCONTRO SURFACE PLATES



Esecuzione pesante, indeformabile in ghisa speciale.
Superficie rettificata e raschiata.
Precisione DIN 876 Grado I

*Heavy finish in special cast iron, indeformable.
Ground surface.
Accuracy according to DIN 876, Grade I*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI	TOLLERANZA ±	PESO
		DIMENSIONS	TOLLERANZA ±	WEIGHT
		(mm)	(mm)	(Kg)
10.04.74.34.00000006	Precisione DIN 876 Grado I Accuracy according to DIN 876, I Degree	300 x 200	0,065	10
10.04.74.34.00000007	Precisione DIN 876 Grado I Accuracy according to DIN 876, I Degree	400 x 300	0,007	20
10.04.74.34.00000008	Precisione DIN 876 Grado I Accuracy according to DIN 876, I Degree	500 x 300	0,0075	28
10.04.74.34.00000009	Precisione DIN 876 Grado I Accuracy according to DIN 876, I Degree	500 x 400	0,0075	35
10.04.74.34.00000010	Precisione DIN 876 Grado I Accuracy according to DIN 876, I Degree	600 x 500	0,008	55
10.04.74.34.00000011	Precisione DIN 876 Grado I Accuracy according to DIN 876, I Degree	800 x 500	0,009	80



Blocchi paralleli Quadruple v blocks

BLOCCHI PARALLELI QUADRUPLE V BLOCKS



Tipo a croce in acciaio. Con superfici rettificate.

Cross-type, in steel. With ground surfaces.

CODICE CODE	GRANDEZZA SIZE	DIMENSIONI DIMENSIONS
(mm)		
10.04.86.26.00000000	42	42 x 42
10.04.86.26.00000001	60	60 x 60
10.04.86.26.00000002	75	75 x 75
10.04.86.26.00000003	100	100 x 80
10.04.86.26.00000004	120	120 x 90
10.04.86.26.00000005	150	150 x 100

BLOCCHI PARALLELI DI ALTA PRECISIONE PRECISION V BLOCKS



Tipo a croce con staffa di fissaggio per corpi cilindrici. In acciaio temprato, rettificati, lappati in coppia. Con due angoli a 90°. Precisione 0,004 di mm. In vendita solo appaiati. Precisione 0,02 di mm. In vendita solo appaiati.

Cross-type, with clamp for cylinders. In hardened steel, ground and lapped. Two 90° angles. Accuracy: 0.004mm. Sold in two's only. Accuracy: 0.02mm. Sold in two's only.

CODICE CODE	GRANDEZZA SIZE	DIMENSIONI DIMENSIONS	PER CORPI CILINDRICI ϕ FOR CYLINDERS ϕ
(mm)			(mm)
10.04.86.26.00000006	50	50 x 40 x 40	5-30
10.04.86.26.00000007	75	75 x 55 x 55	5-50
10.04.86.26.00000008	100	100 x 75 x 75	7-70



Punte per tracciare Hand scribers

PUNTE PER TRACCIARE HAND SCRIBERS



Esecuzione pesante, indeformabile in ghisa speciale.
Superficie rettificata e raschiata.
Precisione DIN 876 Grado I

*Heavy finish in special cast iron, indeformable.
Ground surface.
Accuracy according to DIN 876, Grade I*

CODICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
10.04.75.23.0000003	Punta di ricambio metallo duro	Spare hard metal tip
10.04.75.23.0000004	In acciaio con punta in metallo duro. Tipo a penna con clip e punta fissa, lunghezza mm 160.	In steel, carbide tip. Pen-type with clip and fixed tip. Length: 160mm.
10.04.75.23.0000005	In acciaio con punta in metallo duro. Tipo a penna con mandrino e punta intercambiabile, lunghezza mm 130.	In steel, carbide tip. Pen-type with spindle and interchangeable tip. Length: 130mm.
10.04.75.23.0000006	Tipo a penna con cappuccio e clip. In acciaio con punta fissa in metallo duro. Corpo godronato Ø mm 8. Lungh. totale. mm 145	Pen-type with cap and clip. In steel, with carbide fixed tip. Knurled housing Ø 8mm. Total length. mm 145
10.04.75.23.0000007	Tipo diritto con punta in metallo duro. Impugnatura godronata. Lungh. totale mm 160	Straight type with carbide tip. Knurled grip. Total length mm 160
10.04.75.23.0000008	Tipo diritto e curvo a 120° con punte in metallo duro. Impugnatura godronata. Lungh. totale mm 230	Straight and 120°-bent type with carbide tips. Knurled grip. Total length mm 230
10.04.75.23.0000009	Tipo diritto e curvo a 90° con punte in metallo duro. Impugnatura godronata. Lungh. totale mm 220	Straight and 90°-bent type with carbide tips. Knurled grip. Total length mm 220

PUNTE PER TRACCIARE HAND SCRIBERS



Esecuzione pesante, indeformabile in ghisa speciale.
Superficie rettificata e raschiata.
Precisione DIN 876 Grado I

*Heavy finish in special cast iron, indeformable.
Ground surface.
Accuracy according to DIN 876, Grade I*

CODICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
10.04.75.26.0000000	In acciaio temprato, impugnatura godronata. Tipo diritto, lunghezza mm 175.	In hardened steel, knurled handle. Straight type, length 175mm.
10.04.75.26.0000001	In acciaio temprato, impugnatura in materiale sintetico. Tipo diritto e curvo a 120°, lunghezza mm 200.	In hardened steel, with handle in synthetic material. Straight and 120° curved type, length 200mm.
10.04.75.26.0000002	In acciaio temprato, impugnatura godronata. Tipo diritto e curvo a 90°, lungh. mm 250.	In hardened steel, knurled handle. Straight and 90° curved type, length 250mm.
10.04.75.26.0000003	In acciaio con punta in metallo duro. Tipo a penna con clip e punta fissa, lunghezza mm 140.	In steel, carbide tip. Pen-type with clip and fixed tip. Length: 140mm.
10.04.75.23.0000000	In alluminio con punta in metallo duro. Tipo a penna con clip e punta intercambiabile, lunghezza mm 145.	In aluminium, carbide tip. Pen-type with clip and interchangeable tip. Length: 145mm.
10.04.75.23.0000001	Punta di ricambio in metallo duro In alluminio con punta in metallo duro.	Spare hard metal tip In aluminium, carbide tip.
10.04.75.23.0000002	Tipo a penna con clip e punta rientrante e intercambiabile, lunghezza mm 150.	Pen-type with clip and reverse, interchangeable tip. Length: 150mm.



Flessometri Measuring tapes

FLESSOMETRI PER INTERNI ED ESTERNI MEASURING TAPES



Tipo con pulsante di bloccaggio e pulsante di controllo del rientro del nastro
Nastro smaltato giallo opaco antiriflesso. Custodia in ABS infrangibile. Con gancio per cintura.
Classe di precisione II.

Lock button and tape storing control. Yellow enamelled tape, matt, antireflection. ABS case, unbreakable. Hook end. Accuracy class II.

CODICE CODE	TIPO TYPE	LUNGH. NASTRO BAND LENGTH	LARGH. NASTRO BAND WIDTH	TOLLERANZA ± TOLLERANZA ±
		(mm)	(mm)	(mm)
10.04.76.00.00000000	2	2	16	0,7
10.04.76.00.00000001	3	3	16	0,9
10.04.76.00.00000002	5	5	19	1,3
10.04.76.00.00000003	5A	5A	25	1,3
10.04.76.00.00000004	8	8	25	1,9
10.04.76.00.00000005	2	2	13	0,7
10.04.76.00.00000006	3	3	15	0,9
10.04.76.00.00000007	5	5	19	1,3

FLESSOMETRI PER INTERNI ED ESTERNI MEASURING TAPES



Tipo a linguetta magnetica di grande dimensione con nastro ad elevata resistenza alla flessione.
Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido. Nastro smaltato giallo opaco antiriflesso.
Custodia in ABS infrangibile rivestita da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa. Gancio per cintura.
Classe di precisione II.

*Type with large magnetic tongue and high flexing resistant tape.
Tape lock button and rapid zero setting. Yellow enamelled tape, matt, antireflection. ABS case, unbreakable, coated with shockproof soft rubber for a safer and more comfortable grip. Hook end. Accuracy class II.*

CODICE CODE	TIPO TYPE	LUNGH. NASTRO BAND LENGTH	LARGH. NASTRO BAND WIDTH	TOLLERANZA ± TOLLERANZA ±
		(mm)	(mm)	(mm)
10.04.76.00.00000008	3	3	16	0,9
10.04.76.00.00000009	5	5	19	1,3
10.04.76.00.00000010	5A	5	25	1,3
10.04.76.00.00000011	8	8	25	1,9
10.04.76.00.00000012	10	10	25	2,3



Flessometri Measuring tapes

FLESSOMETRI PER INTERNI ED ESTERNI MEASURING TAPES



Tipo Professionale, con nastro ad elevata resistenza alla flessione (non flette fino a m 3 c.ca d'altezza).
Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido con ammortizzatore.
Nastro smaltato giallo e linguetta inox. Custodia in ABS infrangibile, cromata, gancio per cintura.
Classe di precisione II. Classe di precisione II.

*Professional type with high flexing resistant tape (it does not bend up to approx. 3m height).
Tape lock button and quick tape recovery, shock absorber.
Yellow enamelled tape with stainless steel tongue. ABS case, unbreakable and chrome plated.
Hook end.
Accuracy class II.*

CODICE CODE	LUNGH. NASTRO BAND LENGTH	LARGH. NASTRO BAND WIDTH	TOLLERANZA ± TOLLERANZA ±
	(mm)	(mm)	(mm)
10.04.76.00.00000013	3	25	0,9
10.04.76.00.00000014	5	25	1,3
10.04.76.00.00000015	8	25	1,9



Aste graduate telescopiche *Telescopic tapes*

ASTE GRADUATE TELESCOPICHE *TELESCOPIC TAPES*



Tipo Professionale, con nastro ad elevata resistenza alla flessione (non flette fino a m 3 c.ca d'altezza).

Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido con ammortizzatore.

Nastro smaltato giallo e linguetta inox. Custodia in ABS infrangibile, cromata, gancio per cintura. Classe di precisione II. Classe di precisione II.

Professional type with high flexing resistant tape (it does not bend up to approx. 3m height).

Tape lock button and quick tape recovery, shock absorber.

Yellow enamelled tape with stainless steel tongue. ABS case, unbreakable and chrome plated. Hook end.

Accuracy class II.

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY
	(m)
10.04.77.31.00000000	5



Metri e doppimetri *Folding rules*

METRI E DOPPIMETRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE *STAINLESS STEEL FOLDING RULES*



CODICE CODE	LUNGH. NASTRO BAND LENGTH	LARGH. NASTRO BAND WIDTH
	METRI INOX	STAINLESS STEEL METERS
10.04.78.23.0000000	Con 10 stecche e molle. Larghezza mm 12.	10 boards and spring hinges. Width 12mm.
	DOPPIMETRI INOX	STAINLESS STEEL FOLDING RULES
10.04.78.23.0000001	Con 10 stecche e molle. Larghezza mm 14.	10 boards and spring hinges. Width 14mm.

METRI E DOPPIMETRI IN DURALLUMINIO *LIGHT METAL FOLDING RULES*



CODICE CODE	LUNGH. NASTRO BAND LENGTH	LARGH. NASTRO BAND WIDTH
	METRI IN DURALLUMINIO	LIGHT METAL METERS
10.04.78.37.0000000	Con 5 stecche e molle ottone. Larghezza mm 14.	5 boards and brass spring hinges. Width 14mm.
	DOPPIMETRI IN DURALLUMINIO	LIGHT METAL FOLDING RULES
10.04.78.37.0000001	Con 10 stecche e molle ottone. Larghezza mm 14.	10 boards and brass spring hinges. Width 14mm.



Righe Steel rules

RIGHE FLESSIBILI STEEL RULES



In acciaio INOX, lucido. Con graduazione su entrambi i bordi.
Lettura da sinistra a destra.
Graduazione mm/1/2 mm.

*In stainless steel. Graduated on both sides.
Left-to-right reading.
mm/1/2 mm graduation.*

CODICE CODE	LUNGH. TOTALE TOTAL LENGTH	LARGH. X SPESSORE WIDTH X THICKNESS
	(mm)	(mm)
10.04.79.23.00000000	250	13 x 0,5
10.04.79.23.00000001	300	13 x 0,5
10.04.79.23.00000002	500	20 x 0,5
10.04.79.23.00000003	1000	20 x 0,5

RIGHE FLESSIBILI STEEL RULES



In acciaio INOX, lucido. Con graduazione su entrambi i bordi.
Lettura da sinistra a destra.
Graduazione mm/poll

*In stainless steel. Graduated on both sides.
Left-to-right reading.
mm/inch graduation*

CODICE CODE	LUNGH. TOTALE TOTAL LENGTH	LARGH. X SPESSORE WIDTH X THICKNESS
	(mm)	(mm)
10.04.79.23.00000004	150	13 x 0,5
10.04.79.23.00000005	200	13 x 0,5
10.04.79.23.00000006	250	13 x 0,5
10.04.79.23.00000007	300	13 x 0,5
10.04.79.23.00000008	500	20 x 0,5
10.04.79.23.00000009	1000	20 x 0,5

RIGHE FLESSIBILI STEEL RULES



In acciaio INOX, lucido. Con graduazione su entrambi i bordi.
Lettura da sinistra a destra.
Graduazione mm/poll

*In stainless steel. Graduated on both sides.
Left-to-right reading.
mm/inch graduation*

CODICE CODE	TIPO TYPE	LUNGH. TOTALE TOTAL LENGTH	LARGH. X SPESSORE WIDTH X THICKNESS
		(mm)	(mm)
10.04.79.23.00000010	500	500	13 x 0,5
10.04.79.23.00000011	500A	500	20 x 0,5



Righe Steel rules

RIGHE FLESSIBILI STEEL RULES



Tipo autoadesivo. In acciaio INOX.
Esecuzione di precisione, satinata con pellicola di protezione.
Con graduazione su entrambi i bordi. Lettura da sinistra a destra. Precisione DIN 866 B.

Self-adhesive. In stainless steel. Satin accurate finish with protective film. Graduated on both sides. Left-to-right reading. Precision according to DIN 866 B.

CODICE CODE	LUNGH. TOTALE TOTAL LENGTH	LARGH. X SPESSORE WIDTH X THICKNESS
	(mm)	(mm)
10.04.79.23.00000012	150	13 x 0,3
10.04.79.23.00000013	200	13 x 0,3
10.04.79.23.00000014	300	13 x 0,3
10.04.79.23.00000015	500	13 x 0,3
10.04.79.23.00000016	1000	18 x 0,5
10.04.79.23.00000017	150	13 x 0,3
10.04.79.23.00000018	200	13 x 0,3
10.04.79.23.00000019	300	13 x 0,3
10.04.79.23.00000020	500	13 x 0,3
10.04.79.23.00000021	1000	18 x 0,5

RIGHE FLESSIBILI STEEL RULES



Tipo autoadesivo. In acciaio INOX.
Esecuzione di precisione, satinata con pellicola di protezione.
Con graduazione su entrambi i bordi. Lettura da sinistra a destra. Precisione DIN 866 B.

Self-adhesive. In stainless steel. Satin accurate finish with protective film. Graduated on both sides. Left-to-right reading. Precision according to DIN 866 B.

CODICE CODE	TIPO TYPE	LUNGH. TOTALE TOTAL LENGTH	LARGH. X SPESSORE WIDTH X THICKNESS
		(mm)	(mm)
10.04.79.23.00000022	Letture da destra a sinistra. Graduazione mm/1/2 mm. Right-to-left reading. mm/1/2 mm graduation	150	13 x 0,3
10.04.79.23.00000023	Letture da destra a sinistra. Graduazione mm/1/2 mm. Right-to-left reading. mm/1/2 mm graduation	200	13 x 0,3
10.04.79.23.00000024	Letture da destra a sinistra. Graduazione mm/1/2 mm. Right-to-left reading. mm/1/2 mm graduation	300	13 x 0,3
10.04.79.23.00000025	Letture da destra a sinistra. Graduazione mm/1/2 mm. Right-to-left reading. mm/1/2 mm graduation	500	13 x 0,3
10.04.79.23.00000026	Letture da destra a sinistra. Graduazione mm/1/2 mm. Right-to-left reading. mm/1/2 mm graduation	1000	18 x 0,5



Righe Steel rules

RIGHE RIGIDE GRADUATE MEASURING INSTRUMENTS



In acciaio temprato e rettificato. Bordi finemente puliti.
Tipo con smusso
Graduazione in millimetri.

*In hardened and ground steel. Finely polished edges.
Beveled type
Graduation in mm.*

CODICE CODE	LUNGH. TOTALE TOTAL LENGTH	LARGH. X SPESSORE WIDTH X THICKNESS
	(mm)	(mm)
10.04.80.26.00000000	500	40 x 5
10.04.80.26.00000001	1000	40 x 5

RIGHE RIGIDE GRADUATE MEASURING INSTRUMENTS



In acciaio temprato e rettificato. Bordi finemente puliti.
Graduazione in millimetri,
Precisione DIN 866 B

*In hardened and ground steel. Finely polished edges.
Graduation in mm
Precision according to DIN 866 B*

CODICE CODE	LUNGH. TOTALE TOTAL LENGTH	LARGH. X SPESSORE WIDTH X THICKNESS
	(mm)	(mm)
10.04.80.26.00000002	500	25 x 5
10.04.80.26.00000003	750	30 x 6
10.04.80.26.00000004	1000	30 x 6
10.04.80.26.00000037	1500	30 x 6
10.04.80.26.00000038	2000	40 x 8
10.04.80.26.00000000	500	25 x 5
10.04.80.26.00000001	750	30 x 6
10.04.80.26.00000002	1000	30 x 6
10.04.80.26.00000003	1500	30 x 6
10.04.80.26.00000004	2000	40 x 8



Righe
Steel rules

RIGHE RIGIDE GRADUATE DI ALTA PRECISIONE HIGH PRECISION STEEL RULES



Tipo a dimensioni maggiorate ed elevata precisione.
Bordi finemente puliti.
Graduazione in millimetri, precisione DIN 866 A.

*Oversize type, high precision.
Finely polished edges.
Graduation in mm. Precision according to DIN 866 A*

CODICE CODE	MATERIALE MATERIALS	LUNGH. TOTALE TOTAL LENGTH	LARGH. X SPESSORE WIDTH X THICKNESS
		(mm)	(mm)
10.04.80.26.00000039	In acciaio temprato e rettificato. In hardened and ground	500	30 x 6
10.04.80.26.00000040	In acciaio temprato e rettificato. In hardened and ground	1000	40 x 8
10.04.80.26.00000041	In acciaio temprato e rettificato. In hardened and ground	1500	40 x 8
10.04.80.26.00000042	In acciaio temprato e rettificato. In hardened and ground	2000	50 x 10
10.04.80.26.00000005	In acciaio INOX In stainless steel	500	30 x 6
10.04.80.26.00000006	In acciaio INOX In stainless steel	1000	40 x 8
10.04.80.26.00000007	In acciaio INOX In stainless steel	1500	40 x 8
10.04.80.26.00000008	In acciaio INOX In stainless steel	2000	50 x 10



Righe
Steel rules

RIGHE RIGIDE GRADUATE DI ALTA PRECISIONE HIGH PRECISION STEEL RULES



Tipo a dimensioni maggiorate ed elevata
precisione
Bordi finemente puliti.
Graduazione in millimetri, precisione DIN 866 A.

*Oversize type, high precision
Finely polished edges.
Graduation in mm. Precision according to DIN
866 A*

CODICE CODE	LUNGH. TOTALE TOTAL LENGTH	LUNGH. TOTALE TOTAL LENGTH	LARGH. X SPESSORE WIDTH X THICKNESS
		(mm)	(mm)
10.04.80.26.00000009	Graduazione mm/mm. mm/mm graduation.	300	30 x 1
10.04.80.26.00000010	Graduazione mm/mm. mm/mm graduation.	500	30 x 1
10.04.80.26.00000011	Graduazione mm/mm. mm/mm graduation.	1000	30 x 1
10.04.80.26.00000012	Graduazione mm/mm. mm/mm graduation.	1500	30 x 1
10.04.80.26.00000013	Graduazione mm/mm. mm/mm graduation.	2000	30 x 1
10.04.80.26.00000014	Graduazione mm/1/2mm. mm/1/2 mm graduation.	300	30 x 1
10.04.80.26.00000015	Graduazione mm/1/2mm. mm/1/2 mm graduation.	500	30 x 1
10.04.80.26.00000016	Graduazione mm/1/2mm. mm/1/2 mm graduation.	1000	30 x 1
10.04.80.26.00000017	Graduazione mm/1/2mm. mm/1/2 mm graduation.	1500	30 x 1
10.04.80.26.00000018	Graduazione mm/1/2mm. mm/1/2 mm graduation.	2000	30 x 1



Righe
Steel rules

RIGHE RIGIDE GRADUATE DI ALTA PRECISIONE HIGH PRECISION STEEL RULES



In acciaio INOX temprato e rettificato con superficie opaca. Graduazione su entrambi i bordi. Lettura da sinistra a destra. Tolleranza secondo le norme Europee - Classe II.

In stainless steel, hardened and ground. Matt surface. Graduated on both sides. Left-to-right reading. Tolerance according to European Standards – Class II.

CODICE CODE	LUNGH. TOTALE TOTAL LENGTH	LUNGH. TOTALE	LARGH. X SPESSORE
		TOTAL LENGTH	WIDTH X THICKNESS
		(mm)	(mm)
10.04.80.26.00000019	Grad. mm/pollici. mm/inch Grad..	300	30 x 1
10.04.80.26.00000020	Grad. mm/pollici. mm/inch Grad..	500	30 x 1
10.04.80.26.00000021	Grad. mm/pollici. mm/inch Grad..	1000	30 x 1
10.04.80.26.00000022	Grad. mm/pollici. mm/inch Grad..	1500	30 x 1
10.04.80.26.00000023	Grad. mm/pollici. mm/inch Grad..	2000	30 x 1
10.04.80.26.00000024	Tipo a dimensioni maggiorate. Oversize dimensions.	500	40 x 2
	Grad. mm/mm. mm/mm Grad..		
10.04.80.26.00000025	Tipo a dimensioni maggiorate. Oversize dimensions.	1000	40 x 2
	Grad. mm/mm. mm/mm Grad..		



Rotelle metriche Measuring tapes

ROTELLE METRICHE NASTRO FIBRA DI VETRO FIBER GLASS MEASURING TAPES



Tipo con nastro in fibra di vetro.
Custodia in metallo ricoperta in simil-pelle.
Larghezza nastro mm 16. Divisione in CENTIMETRI.
Classe di precisione III.

*Type with fiber glass tape.
Metal case with imitation leather coating.
Tape width: 16mm. Increments in CENTIMETERS.
Accuracy class III.*

CODICE CODE	LUNGHEZZA NASTRO BAND LENGTH
	(mm)
10.04.81.22.00000000	10
10.04.81.22.00000001	20
10.04.81.22.00000002	30
10.04.81.22.00000003	50

ROTELLE METRICHE NASTRO FIBRA DI VETRO FIBER GLASS MEASURING TAPES



Tipo con nastro in fibra di vetro.
Telaio in lega di alluminio e impugnatura in materiale sintetico.
Larghezza nastro mm 15. Divisione in CENTIMETRI.
Classe di precisione III.

*Type with glass fiber tape.
Aluminium alloy frame and handle in synthetic material.
Tape width: 15mm. Increments in CENTIMETERS.
Accuracy class III.*

CODICE CODE	LUNGHEZZA NASTRO BAND LENGTH	TOLLERANZA TOLERANCE
	(mm)	(mm)
10.04.81.22.00000004	10	2,3
10.04.81.22.00000005	20	4,3

ROTELLE METRICHE CON SONDA STEEL MEASURING TAPES WITH PLUMB BOB



Tipo con impugnatura in legno. Telaio in ottone.
Lunghezza nastro m 30, larghezza mm 13, graduato su un solo lato. Divisione in MILLIMETRI.
Sonda in ottone peso kg 0,400. Adatte per misurare la profondità di pozzi, cisterne, vasche, serbatoi.

Model with wooden handle. Brass frame. Tape length: 30m, tape width: 13mm. Graduated on one side only. Increments in MILLIMETERS. Plumb bob weight: 0.400kg. Suitable to measure well, cistern, basin, reservoir depth.

CODICE CODE	MATERIALE NASTRO TAPE MATERIAL
10.04.81.23.00000000	Rotella nastro acciaio brunito Burnished steel tape
10.04.81.25.00000006	Rotella nastro acciaio INOX Stainless steel tape



Rotelle metriche Measuring tapes

ROTELLE METRICHE NASTRO ACCIAIO STEEL MEASURING TAPES



Tipo con nastro in acciaio. Laccato giallo con divisione colore nero. Con involucro in ABS ed ergonomica impugnatura in materiale morbido. Larghezza nastro mm 13, graduato in MILLIMETRI, CENTIMETRI e DECIMETRI. Lunghezza nastro m 50. Riavvolgimento rapido. Classe di precisione II.

Type with steel tape, enamelled, yellow. Increments in black. ABS housing and ergonomic handle in soft material. Tape width: 13mm. Graduation in MILLIMETERS, CENTIMETERS and DECIMETERS. Tape length: 50m. Rapid tape recovery. Accuracy class II.

CODICE CODE	TOLLERANZA TOLLERANCE
	(mm)
10.04.81.26.00000000	10,3

ROTELLE METRICHE NASTRO ACCIAIO STEEL MEASURING TAPES



Graduazione su un lato. Esecuzione tascabile con dimensioni e peso ridotti. Avvolgimento con manovella. Custodia metallica ricoperta con pelle sintetica. Divisione in MILLIMETRI. Classe di precisione II.

Graduation on one side only. Pocket execution reduced in dimensions and weight. Hand crank tape rapid roll up. Metal case coated with synthetic leather. Increments in MILLIMETERS. Accuracy class II.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LARGHEZZA NASTRO TAPE WIDTH	LUNGHEZZA NASTRO BAND LENGTH	TOLLERANZA TOLLERANCE
		(mm)	(m)	(mm)
10.04.81.26.00000001	Nastro brunito burnished tape	13	10	2,3
10.04.81.26.00000002	Nastro brunito burnished tape	13	20	4,3
10.04.81.26.00000003	Nastro brunito burnished tape	13	50	10,3



Rotelle metriche Measuring tapes

ROTELLE METRICHE NASTRO ACCIAIO STEEL MEASURING TAPES



Tipo con nastro in fibra di vetro.
Custodia in metallo ricoperta in simil-pelle.
Larghezza nastro mm 16. Divisione in
CENTIMETRI.
Classe di precisione III.

*Type with fiber glass tape.
Metal case with imitation leather coating.
Tape width: 16mm. Increments in CENTIMETERS.
Accuracy class III.*

CODICE CODE	MATERIALE NASTRO TAPE MATERIAL	LARGHEZZA NASTRO TAPE WIDTH	LUNGHEZZA NASTRO BAND LENGTH	TOLLERANZA TOLLERANCE
		(mm)	(mm)	(mm)
10.04.81.26.00000004	Nastro di ricambio Spare tapes		10	
10.04.81.26.00000005	Nastro di ricambio Spare tapes		20	
10.04.81.26.00000006	Nastro di ricambio Spare tapes		50	
10.04.81.26.00000007	Nastro smaltato bianco White enamelled tape	13	10	2,3
10.04.81.26.00000008	Nastro smaltato bianco White enamelled tape	13	20	4,3
10.04.81.26.00000009	Nastro smaltato bianco White enamelled tape	13	50	10,3
10.04.81.26.00000010	Nastro di ricambio Spare tapes		10	
10.04.81.26.00000011	Nastro di ricambio Spare tapes		20	
10.04.81.26.00000012	Nastro di ricambio Spare tapes		50	
10.04.81.23.00000000	Nastro in acciaio INOX Stainless steel tape	13	10	2,3
10.04.81.23.00000001	Nastro in acciaio INOX Stainless steel tape	13	20	4,3
10.04.81.23.00000002	Nastro in acciaio INOX Stainless steel tape	13	50	10,3
10.04.81.23.00000003	Nastro in acciaio INOX Stainless steel tape	13	10	2,3
10.04.81.23.00000004	Nastro in acciaio INOX Stainless steel tape	13	20	4,3
10.04.81.23.00000005	Nastro in acciaio INOX Stainless steel tape	13	50	10,3



Rotelle metriche Measuring tapes

ROTELLE METRICHE NASTRO POLYSAN POLYSAN MEASURING TAPES



Tipo con nastro in acciaio, con speciale rivestimento in Polyammide laccato giallo con divisione colore nero e indicazione dei metri in rosso su tutto il nastro.

Anticorrosione, antiriflesso, antigraffio, infrangibile, indeformabile.

Avvolgimento rapido con manovella. Custodia metallica ricoperta in pelle sintetica.

Larghezza nastro mm 13 graduato su un solo lato.

Divisione in MILLIMETRI. Classe di precisione II.

Type with polyamid coated steel tape, enamelled, yellow. Increments in black and meter indication in red all tape long.

Rust-proof, antireflection, scratch-resistant, unbreakable and indeformable.

Hand crank tape rapid roll up. Metal case coated with synthetic leather.

Tape width: 13mm, graduated on one side only.

Increments in MILLIMETERS. Accuracy class II.

CODICE CODE	LUNGHEZZA NASTRO BAND LENGTH	TOLLERANZA TOLERANCE
	(m)	(mm)
10.04.81.42.00000000	10	2,3
10.04.81.42.00000001	20	4,3
10.04.81.42.00000002	Nastri di ricambio, L=10m	
10.04.81.42.00000003	Nastri di ricambio, L=20m	

ROTELLE METRICHE NASTRO POLYSAN POLYSAN MEASURING TAPES



Tipo con nastro in acciaio, con speciale rivestimento in Polyammide.

Laccato giallo con divisione colore nero e indicazione dei metri in rosso su tutto il nastro.

Anticorrosione, antiriflesso, antigraffio, infrangibile, indeformabile.

Con impugnatura a maniglia in materiale sintetico infrangibile, larghezza nastro mm 13 graduato su un solo lato. Divisione in MILLIMETRI. Classe di precisione II.

Type with polyamid coated steel tape.

Enamelled, yellow tape. Increments in black and meter indication in red all tape long. Rust-proof, antireflection, scratch-resistant, unbreakable and indeformable.

Handle grip in synthetic material, unbreakable.

Tape width: 13mm. Graduation on one side only.

Increments in MILLIMETERS. Accuracy class II.

CODICE CODE	LUNGHEZZA NASTRO BAND LENGTH	TOLLERANZA TOLERANCE
	(m)	(mm)
10.04.81.42.00000004	20	4,3
10.04.81.42.00000005	50	10,3
10.04.81.42.00000006	Nastri di ricambio, L=20m	
10.04.81.42.00000007	Nastri di ricambio, L=50m	



Misuratori stradali
Road distance measuring device

MISURATORI STRADALI
ROAD DISTANCE MEASURING DEVICE



Con contatore di grande dimensione per misurazioni fino a m 9999,9 (somma in avanti, sottrae all'indietro)

Counter for measuring up to 9999.9m (additive forward measurements, backward subtractive measurements).

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
10.04.82.31.00000000	In tubo in duralluminio telescopico. Pomello di azzeramento. Ruota rivestita in gomma Ø mm 355. Altezza totale aperto mm 1050. In duralumin tubing, telescopic Zero setting knob. Rubber-coated wheel Ø 355mm. Overall length when open 1050mm.
10.04.82.26.00000000	Tipo pesante. In tubo di acciaio, ripiegabile, con impugnatura. Leva di azzeramento. Robusta ruota rivestita in gomma Ø mm 320. Heavy duty. In steel tubing, collapsible, with handle Zero setting lever. Rubber-coated sturdy wheel Ø 320mm.



Nastri graduati
Tapes with graduation

NASTRI GRADUATI
TAPES WITH GRADUATION



In acciaio smaltato giallo, graduazione a millimetri, larghezza e spessore mm 13x0,2

In yellow enamelled steel, graduation in mm width and thickness 13x0.2mm

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	L NASTRO L BAND (mm)
10.04.83.26.00000000	Lettura da sinistra a destra. Senza adesivo Left-to-right reading Without adhesive	2000
10.04.83.26.00000001	Lettura da sinistra a destra. Senza adesivo Left-to-right reading Without adhesive	3000
10.04.83.26.00000002	Lettura da sinistra a destra. Senza adesivo Left-to-right reading Without adhesive	5000
10.04.83.26.00000003	Lettura da sinistra a destra. Senza adesivo Left-to-right reading Without adhesive	2000
10.04.83.26.00000004	Lettura da sinistra a destra. Senza adesivo Left-to-right reading Without adhesive	3000
10.04.83.26.00000005	Lettura da sinistra a destra. Senza adesivo Left-to-right reading Without adhesive	5000
10.04.83.26.00000006	Lettura da sinistra a destra. Senza adesivo Left-to-right reading Without adhesive	2000
10.04.83.26.00000007	Lettura da sinistra a destra. Senza adesivo Left-to-right reading Without adhesive	3000
10.04.83.26.00000008	Lettura da sinistra a destra. Senza adesivo Left-to-right reading Without adhesive	5000
10.04.83.26.00000009	Lettura da sinistra a destra. Senza adesivo Left-to-right reading Without adhesive	2000
10.04.83.26.00000010	Lettura da sinistra a destra. Senza adesivo Left-to-right reading Without adhesive	3000
10.04.83.26.00000011	Lettura da sinistra a destra. Senza adesivo Left-to-right reading Without adhesive	5000



Squadre di precisione Precision squares

SQUADRE DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE PRECISION STAINLESS STEEL SQUARES



In acciaio inossidabile.
Interamente rettificata. Tipo pesante. Bordi finemente lucidati
Esecuzione di precisione secondo DIN 875/II.
Semplici

*In stainless steel
Completely ground. Heavy model. Finely polished edges
Accurate execution according to DIN 875/II
Standard execution.*

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(m)	(mm)
10.04.84.23.00000000	75 x 50	15 x 5
10.04.84.23.00000001	100 x 70	20 x 5
10.04.84.23.00000002	150 x 100	25 x 5
10.04.84.23.00000003	200 x 130	30 x 6
10.04.84.23.00000004	250 x 160	35 x 7
10.04.84.23.00000005	300 x 175	35 x 7

SQUADRE DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE PRECISION STAINLESS STEEL SQUARES



In acciaio inossidabile.
Interamente rettificata. Tipo pesante. Bordi finemente lucidati
Esecuzione di precisione secondo DIN 875/II.
Con cappello, avvitato.

*In stainless steel
Completely ground. Heavy model. Finely polished edges
Accurate execution according to DIN 875/II
Back squares, with screws*

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.23.00000006	75 x 50	15 x 5
10.04.84.23.00000007	100 x 70	20 x 5
10.04.84.23.00000008	150 x 100	25 x 5
10.04.84.23.00000009	200 x 130	30 x 6
10.04.84.23.00000010	250 x 160	35 x 7
10.04.84.23.00000011	300 x 175	35 x 7



Squadre di precisione *Precision squares*

SQUADRE DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE *PRECISION STAINLESS STEEL SQUARES*



In acciaio inossidabile.
Interamente rettificata. Tipo pesante. Bordi finemente lucidati
Esecuzione di precisione secondo DIN 875/I
Semplici

*In stainless steel
Completely ground. Heavy model. Finely polished edges
Accurate execution according to DIN 875/I
Standard execution.*

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.23.00000012	75 x 50	15 x 5
10.04.84.23.00000013	100 x 70	20 x 5
10.04.84.23.00000014	150 x 100	25 x 5
10.04.84.23.00000015	200 x 130	30 x 6
10.04.84.23.00000016	250 x 160	35 x 7
10.04.84.23.00000017	300 x 200	40 x 8
10.04.84.23.00000018	500 x 330	50 x 10

SQUADRE DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE *PRECISION STAINLESS STEEL SQUARES*



In acciaio inossidabile.
Interamente rettificata. Tipo pesante. Bordi finemente lucidati
Esecuzione di precisione secondo DIN 875/I
Con cappello, avvitato.

*In stainless steel
Completely ground. Heavy model. Finely polished edges
Accurate execution according to DIN 875/I
Back squares, with screws.*

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.23.00000019	75 x 50	15 x 5
10.04.84.23.00000020	100 x 70	20 x 5
10.04.84.23.00000021	150 x 100	25 x 5
10.04.84.23.00000022	200 x 130	30 x 6
10.04.84.23.00000023	250 x 160	35 x 7
10.04.84.23.00000024	300 x 200	40 x 8
10.04.84.23.00000025	500 x 330	50 x 10



Squadre di precisione Precision squares

SQUADRE DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE PRECISION STAINLESS STEEL SQUARES



In acciaio inossidabile.
Interamente rettificata. Tipo pesante. Bordi finemente lucidati
Esecuzione di precisione secondo DIN 875/I
Semplici

*In stainless steel
Completely ground. Heavy model. Finely polished edges
Accurate execution according to DIN 875/I
Standard execution*

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.23.00000026	75 x 50	15 x 5
10.04.84.23.00000027	100 x 70	20 x 5
10.04.84.23.00000028	150 x 100	25 x 5
10.04.84.23.00000029	200 x 130	30 x 6
10.04.84.23.00000030	250 x 160	35 x 7
10.04.84.23.00000031	300 x 200	40 x 8

SQUADRE DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE PRECISION STAINLESS STEEL SQUARES



In acciaio inossidabile.
Interamente rettificata. Tipo pesante. Bordi finemente lucidati
Esecuzione di precisione secondo DIN 875/II.
Con cappello, avvitato.

*In stainless steel
Completely ground. Heavy model. Finely polished edges
Accurate execution according to DIN 875/II
Back squares, with screw.*

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.23.00000032	75 x 50	15 x 5
10.04.84.23.00000033	100 x 70	20 x 5
10.04.84.23.00000034	150 x 100	25 x 5
10.04.84.23.00000035	200 x 130	30 x 6
10.04.84.23.00000036	250 x 160	35 x 7
10.04.84.23.00000037	300 x 200	40 x 8

SQUADRE DI ALTISSIMA PRECISIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE HIGH PRECISION STAINLESS STEEL SQUARES



In acciaio inossidabile. Esecuzione di altissima precisione secondo DIN 875/00.
Tipo semplice a filo, con asta a doppio smusso.
Interamente temprate, finemente rettificata e lappate.

*In stainless steel. Very accurate execution according to DIN 875/00. Standard execution, with double beveled staff.
Totally hardened, finely ground and lapped.*

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.23.00000038	50 x 40	13 x 4
10.04.84.23.00000039	75 x 50	15 x 5
10.04.84.23.00000040	100 x 70	20 x 6
10.04.84.23.00000041	150 x 100	25 x 7
10.04.84.23.00000042	200 x 130	30 x 8



Squadre di precisione Precision squares

SQUADRE COMBinate COMBINATION SQUARES



Tipo combinato con goniometro, squadra regolabile, 3 bolle e punta per tracciare. Asta graduata in acciaio inossidabile.

Combination model with goniometer, adjusting square, 3 vials and scriber. Graduated blade in stainless steel.

CODICE CODE	LUNGHEZZA ASTA BAR LENGTH (mm)
10.04.84.23.00000043	180

SQUADRE DI MISURAZIONE IN ASSORTIMENTO SET OF MEASURING TOOLS



Di altissima precisione. Particolarmente indicato per stampisti, meccanica fine, ecc.

Contenuto di 5 pezzi:

1 squadra a 2 smussi, inox, DIN 875/00, mm 75x50

1 squadra a 1 smusso interno, inox, mm 40x28

1 squadra a 1 smusso interno, inox, mm 25x20

1 riga a coltello DIN 874/00, mm 100

1 punta a tracciare, mm 60x8x8.

In astuccio legno.

Very high precision. Particularly suitable for diesinkers, fine mechanics, etc.

Each 5-pcs. set contains:

1 x 75x50mm square with 2 bevels, stainless steel, DIN 875/00

1 x 40x28mm square with 1 inner bevel, stainless steel

1 x 25x20mm square with 1 inner bevel, stainless steel

1 x 100mm ruler DIN 874/00

1 x 60x8x8mm scriber.

Supplied in wooden case.

CODICE CODE	CONF./PZ. BOX/PCS.
10.04.84.26.00000000	1

SQUADRE DI PRECISIONE IN ACCIAIO PRECISION STEEL SQUARES



In acciaio, indeformabile. Interamente rettificata. Tipo pesante. Bordi lucidati. 875/II Semplici.

In steel, undeformable. Completely ground. Heavy model. Polished edges. Standard execution.

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS (mm)	SEZIONE SECTION (mm)
10.04.84.26.00000001	75 x 50	15 x 5
10.04.84.26.00000002	100 x 70	20 x 5
10.04.84.26.00000003	150 x 100	25 x 5
10.04.84.26.00000004	200 x 130	30 x 6
10.04.84.26.00000005	250 x 160	35 x 7
10.04.84.26.00000006	300 x 175	35 x 7
10.04.84.26.00000007	500 x 250	40 x 8
10.04.84.26.00000008	750 x 375	50 x 8
10.04.84.26.00000009	1000 x 500	50 x 8



Squadre di precisione Precision squares

SQUADRE DI PRECISIONE IN ACCIAIO PRECISION STEEL SQUARES



In acciaio, indeformabile
Interamente rettificata.
Tipo pesante. Bordi lucidati
875/II Con cappello, avvitato.

*In steel, undeformable
Completely ground
Heavy model. Polished edges
Back squares, with screws.*

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.26.00000010	75 x 50	15 x 5
10.04.84.26.00000011	100 x 70	20 x 5
10.04.84.26.00000012	150 x 100	25 x 5
10.04.84.26.00000013	200 x 130	30 x 6
10.04.84.26.00000014	250 x 160	35 x 7
10.04.84.26.00000015	300 x 175	35 x 7
10.04.84.26.00000016	500 x 250	40 x 8
10.04.84.26.00000017	750 x 375	50 x 8
10.04.84.26.00000018	1000 x 500	50 x 8

SQUADRE DI PRECISIONE IN ACCIAIO PRECISION STEEL SQUARES



In acciaio, indeformabile
Interamente rettificata.
Tipo pesante. Bordi lucidati
DIN 875/I. Semplici.

*In steel, undeformable
Completely ground
Heavy model. Polished edges
Standard execution*

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.26.00000019	75 x 50	15 x 5
10.04.84.26.00000020	100 x 70	20 x 5
10.04.84.26.00000021	150 x 100	25 x 5
10.04.84.26.00000022	200 x 130	30 x 6
10.04.84.26.00000023	250 x 160	35 x 7
10.04.84.26.00000024	300 x 200	40 x 8
10.04.84.26.00000025	500 x 330	50 x 10



Squadre di precisione
Precision squares

SQUADRE DI PRECISIONE IN ACCIAIO
PRECISION STEEL SQUARES



In acciaio, indeformabile
Interamente rettificata.
Tipo pesante. Bordi lucidati
DIN 875/1.
Con cappello, avvitato.

*In steel, undeformable
Completely ground
Heavy model. Polished edges
Back squares, with screws.*

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.26.00000026	75 x 50	15 x 5
10.04.84.26.00000027	100 x 70	20 x 5
10.04.84.26.00000028	150 x 100	25 x 5
10.04.84.26.00000029	200 x 130	30 x 6
10.04.84.26.00000030	250 x 160	35 x 7
10.04.84.26.00000031	300 x 200	40 x 8
10.04.84.26.00000032	500 x 330	50 x 10

SQUADRE DI PRECISIONE IN ACCIAIO
PRECISION STEEL SQUARES



In acciaio. Esecuzione per carpenteria.
Zincate. Semplici.

*In steel. Execution for carpentry. Galvanized.
Standard execution.*

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.26.00000033	100 x 70	20 x 5
10.04.84.26.00000034	150 x 100	20 x 5
10.04.84.26.00000035	200 x 130	20 x 5
10.04.84.26.00000036	250 x 160	25 x 5
10.04.84.26.00000037	300 x 175	25 x 5
10.04.84.26.00000038	400 x 200	30 x 5
10.04.84.26.00000039	500 x 250	30 x 5
10.04.84.26.00000040	600 x 300	30 x 5



Squadre di precisione Precision squares

SQUADRE IN ACCIAIO STEEL SQUARES



In acciaio. Esecuzione per carpenteria.
Rettificate, pulite.
Con cappello, avvitato.

*In steel. Execution for carpentry. Galvanized.
Standard execution.
Grinded, polished.
Back squares, with screws*

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.26.00000041	100 x 70	20 x 5
10.04.84.26.00000042	150 x 100	20 x 5
10.04.84.26.00000043	200 x 130	20 x 5
10.04.84.26.00000044	250 x 160	25 x 5
10.04.84.26.00000045	300 x 175	25 x 5
10.04.84.26.00000046	400 x 200	30 x 5
10.04.84.26.00000047	500 x 250	30 x 5
10.04.84.26.00000048	600 x 300	30 x 5

SQUADRE IN ACCIAIO STEEL SQUARES



In acciaio. Esecuzione per carpenteria.
Zincate.
Con cappello, saldato.

*In steel. Execution for carpentry.
Galvanized. Standard execution.
Galvanized.
Back squares, welded.*

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.26.00000049	100 x 70	20 x 5
10.04.84.26.00000050	150 x 100	20 x 5
10.04.84.26.00000051	200 x 130	20 x 5
10.04.84.26.00000052	250 x 160	25 x 5
10.04.84.26.00000053	300 x 175	25 x 5
10.04.84.26.00000054	400 x 200	30 x 5
10.04.84.26.00000055	500 x 250	30 x 5
10.04.84.26.00000056	600 x 300	30 x 5



Squadre di precisione
Precision squares

SQUADRE PER ANGOLI
MULTIDEGREES SQUARES



In acciaio. Finemente pulite.
Precisione DIN 875/II.
Tipo ad angolo 45°.
Semplici.

In steel. Finely polished.
Accuracy according to DIN 875/II.
Type bent at 45°.
Back squares, with screws.

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.26.00000057	120 x 80	20 x 5
10.04.84.26.00000058	150 x 100	20 x 5
10.04.84.26.00000059	200 x 130	25 x 5
10.04.84.26.00000060	120 x 80	20 x 5
10.04.84.26.00000061	150 x 100	20 x 5
10.04.84.26.00000062	200 x 130	25 x 5

SQUADRE PER ANGOLI
MULTIDEGREES SQUARES



In acciaio. Finemente pulite.
Precisione DIN 875/II.
Tipo ad angolo 135°.
Con cappello, avvitato.

In steel. Finely polished.
Accuracy according to DIN 875/II.
Type bent at 135°
Back squares, with screws

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	SEZIONE SECTION
	(mm)	(mm)
10.04.84.26.00000063	120 x 80	20 x 5
10.04.84.26.00000064	150 x 100	20 x 5
10.04.84.26.00000065	200 x 130	25 x 5

SQUADRE COMBinate
COMBINATION SQUARES



Tipo standard con asta graduata, in millimetri su entrambi i lati.
Squadra scorrevole per angoli a 45° a 90°, livella e punta a tracciare

Standard type with graduated blade, one side in mm, the other side in inches.
Sliding base for 45° - 90° angles and vial.

CODICE CODE	LUNGHEZZA ASTA BAR LENGTH
	(mm)
10.04.84.26.00000066	300



Tracciatori a filo *Cord marker*

TRACCIATORI A FILO *CORD MARKER*



Resistente tracciatore a filo ricaricabile.
Corpo in plastica, filo in cotone
Manovella di riavvolgimento e bloccaggio del filo.
Gancio di ancoraggio.
Funge anche da filo a piombo. Fornito con
flaconcino di polvere blu, da gr 150.

Sturdy cord marker, rechargeable. Plastic housing, cotton cord. Roll up hand crank. With hook. It can be also used as plumb line. Supplied with blue powder 150gr bottle.

CODICE CODE	LUNGHEZZA FILO CORD LENGTH
	(m)
10.04.85.00.00000000	25

FLACONCINI CON POLVERE PER TRACCIATORI *POWDER FOR MARKER*



Tipo speciale per tracciatura. In flaconi da gr 150. *Special type for markers. 150gr bottle.*

CODICE CODE	TIPO TYPE	COLORE COLOR
10.04.85.00.00000001	1	Blu - Blue
10.04.85.00.00000002	2	Rosso - Red



Truschini
Surface gauges

TRUSCHINI SURFACE GAUGES



Tipo con base tonda in ghisa e asta tonda, rettificata. Punta per tracciare in acciaio temprato

Round cast iron base and round ground rod. Hardened steel scriber

CODICE CODE	LUNGHEZZA ASTA BAR LENGTH
	(mm)
10.04.87.34.00000000	300
10.04.87.34.00000001	400
10.04.87.34.00000002	500

TRUSCHINI SURFACE GAUGES



Tipo con base rettangolare in ghisa, piano prismatico di appoggio rettificato. Asta tonda rettificata, spostabile mediante vite micrometrica. Punta per tracciare in acciaio temprato

Rectangular cast iron base, ground prismatic support base. Round ground rod, adjustable by means of a micrometer screw. Hardened steel scriber.

CODICE CODE	LUNGHEZZA ASTA BAR LENGTH
	(mm)
10.04.87.34.00000003	300
10.04.87.34.00000004	400
10.04.87.34.00000005	500



Truschini
Surface gauges

TRUSCHINI DI PRECISIONE
PRECISION HEIGHT SURFACE GAUGES



Tipo con base rettangolare in ghisa. Asta rettangolare millimetrata
Corsa con regolazione micrometrica. Punta per tracciare con riporto in metallo duro.

*Rectangular cast iron base. Rectangular millimeter rod
Micrometer adjustment. Scriber with hardmetal insert*

CODICE CODE	TIPO TYPE	L TOT. ASTA L TOT. GOOSENECK
10.04.87.34.00000006	Asta acciaio speciale cromata opaca. Nonio 1/20 di mm. Rod in special steel, matt chrome plated Vernier scale 1/20 mm	300
10.04.87.34.00000007	Asta acciaio speciale cromata opaca. Nonio 1/20 di mm. Rod in special steel, matt chrome plated Vernier scale 1/20 mm	500
10.04.87.34.00000008	Punte di ricambio in metallo duro Per truschini For surface gauge	300
10.04.87.34.00000009	Punte di ricambio in metallo duro Per truschini For surface gauge	500

TRUSCHINI DI PRECISIONE
PRECISION HEIGHT SURFACE GAUGES



Tipo con base rettangolare in ghisa. Asta rettangolare millimetrata
Corsa con regolazione micrometrica. Punta per tracciare con riporto in metallo duro.

*Rectangular cast iron base. Rectangular millimeter rod
Micrometer adjustment. Scriber with hardmetal insert*

CODICE CODE	TIPO TYPE	CAPACITÀ DI MISURA MEASUREMENT CAPACITY
		(mm)
10.04.87.34.00000010	Asta in acciaio inossidabile cromata opaca Nonio 1/50 di mm. Rod in stainless steel, matt chrome plated Vernier scale 1/50 mm	300
10.04.87.34.00000011	Asta in acciaio inossidabile cromata opaca Nonio 1/50 di mm. Rod in stainless steel, matt chrome plated Vernier scale 1/50 mm	500
10.04.87.34.00000012	Asta in acciaio inossidabile cromata opaca Nonio 1/50 di mm. Rod in stainless steel, matt chrome plated Vernier scale 1/50 mm	600
10.04.87.34.00000013	Asta in acciaio inossidabile cromata opaca Nonio 1/50 di mm. Rod in stainless steel, matt chrome plated Vernier scale 1/50 mm	1000
10.04.87.34.00000014	Punta di ricambio per tutte le misure Spare tip and for any size	